

空调清洗资质，空调安装资质，空调保养资质一站式办理服务

产品名称	空调清洗资质，空调安装资质，空调保养资质一站式办理服务
公司名称	厦门志在必德管理咨询有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	厦门市思明区前埔社区前村499号205室之一（注册地址）
联系电话	15259245875 13306039715

产品详情

空调清洗资质，空调安装资质，空调保养资质一站式办理服务

公司资质许可证办理服务中心具有专业团队，快速优质的提供空调清洗资质，空调安装资质，空调保养资质一站式办理服务，成功案例众多。

可办理的资质有信用资质，行业资质，认证资质，个人资质等。

中央空调安装流程、注意事项

中央空调逐渐成为一种流行趋势。很多朋友了解了中央空调后都为中央空调的优点所动容，不过不少人还是对中央空调持有很多的疑问。比如，中央空调和普通空调的安装流程一样吗？答案是，完全不一样！小编今天就给大家分享一下中央空调的安装流程及注意事项，希望能受用。

进场定位

中央空调安装是需要进场定位的，当然中央空调的进场是在水电改造之后，装修施工之前。进场定位主要就是根据暖通工程师设计好的施工图纸，现场确定内机的安装位置和管道的走向排布。定位一定要严格按照施工图纸来，否则空

调内机的偏差会造成后期空调效果不良。

内机吊装

吊装内机时一定要先对内机进行检查，主要检查内机的配件是否齐全，型号和设计图纸上的型号是否一致。内机在进行吊装时，一定要注意做好室内机的防尘工作，用空调专用的锡箔防尘纸将内机的送风口和回风口都进行密封，以免后期装修施工过程中，灰尘进入内机。

还有一个细节需要注意，在内机上粘贴提示标识，提醒装修吊顶的工人预留开口尺寸和方向，这个细节的步骤是很多小公司没有做到的。室内机的安装要求保持水平，一般来说持证上岗的中央空调安装师傅都是可以很好保证内机水平安装。

安装冷媒铜管

冷媒铜管一定要保证严格按照图纸走管，利用专业的弯管器进行管道的弯曲，使用专业工具能避免力度不均形成的死角和铜管弯瘪现象导致的冷媒流动不畅。给冷媒铜管套保温棉同样是非常重要的一环，保温棉的材质也是需要关注的。需要特别注意的是，冷媒铜管存放时一定要密封，防灰尘和水汽进入铜管内。

充氮保压

充氮保压是铜管完成焊接后必须进行的压力测试，确保铜管管路焊接无漏点，一般来说需要进行24小时的保压。

安装冷凝水管/布线

空调运行都会产生冷凝水，冷凝水管需要和内机紧密连接并保持一定的坡度，安装用到的空调吊卡可以有效地调节冷凝水管的坡度，有利于冷凝水的排放。而且空调吊卡可以固定冷媒铜管和冷凝水管，防止冷媒泄露。

风口测量/定制

完成布线之后，隐藏在吊顶内的工程就算是初步完成了。然后就可以进行装修施工的吊顶工作了，在吊顶之后就需要对风口进行准确的测量，并依据测量的尺寸定制风口。

安装外机/风口

风口的安装和外机安装可以同步进行。风口安装时要注意仔细核验风口的尺寸，以免错安。