

手术室药品保温柜

产品名称	手术室药品保温柜
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	8888888.00/台
规格参数	安装方式:嵌入式 公司:福意联保温柜 物流:德邦物流
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13811305308 13811237849

产品详情

手术室药品保温柜公司说明--

北京福意电器有限公司成立于1999年，是一家从事实验室、医疗设备、生产、销售及售后的高科技企业，为医疗，实验室，科研、化工，，检测等提供、完善、高质量的产品及优良的售前、售后售后。公司力争以优良、优良优、优良全的产品，让您的选择、使用、售后售后一气呵成！公司按现代公司制度规范公司行为，坚持“质量优良，用户上”的原则，和“锐意创新，精益求精”的精神，用自己不懈的努力和智慧为客户提供高质量的产品。

手术室药品保温柜用途：

随着手术室建筑设施的发展，越来越多的手术室采用空气

净化层流设备。室内空气的快速对流，会增加病人机体的散热；手术室的温度过低，会导致病人体热过度散失，由此可见，层流手术室的常规温度和室内空气快速对流的两个因素，会增加病人机体的散热，更容易导致病人体温下降。福意联手术室恒温箱加温液体药品37度，有效减少低体温症的发生，提升手术护理质量。手术室保暖柜也成为洁净手术室必备设备，成为手术室低体温症护理重要环节不可或缺的设施。

手术室药品保温柜使用说明：保温柜设置温度37-80度用于加温液体药品、生理盐水、冲洗液、造影剂、透析液、B超液、甘露醇、被服等。保冷柜温度设置4度用于生物冰箱试剂，，制品等储存。-----

-----手术室药品保温柜参数：

手术室药品保温柜产品特点:

- 1) 产品为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统，制热系统，显示系统。
- 2) 箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。
- 3) 自动化霜功能，适合高温高湿地区，外门防凝露的应用，85%湿度不凝露。
- 4) 电脑温度控制器，数码显示、控温精度高，具备高低温报警功能，双安全门锁设计，保证箱体内部产品的安全存放。
- 5) 高精度电脑温度控制系统,箱体内部2个精密温度传感器，在环境温度-25 - 45 的状况下，仍能够保持箱体内部温度 ± 1 优良稳定；
- 6) 智能控制风冷式结构，合理和空气循环系统，确保箱体恒温无死角。降温或制热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。
- 7) LED显示面板，触摸式按键，在2-48 范围内可自由调节温度设定值，温度控制精度，物品存放更安全。
- 8) 低噪音设计,采用优良优良压缩机，噪音低于39dB(A)，。
- 9) 多搁架层设计，可根据存放物品的规格合理调节间隙，充分利用空间，优良不锈钢调整搁架，存取物品方便，且易于清洗
- 10) 低功耗：日耗电量仅0.45KWh；宽电压带，适合电压不稳定地区。
- 11) PTC陶瓷复合加热，加热稳定，升温均衡。均匀制冷恒温效果好。

手术室药品保温柜相关:层流净化手术室有哪些功能（1）手术室低细菌数及低麻醉气体浓度。（2）可供舒适的气流（室内温度可在15-25 ，湿度可在50-65%之间调理）。（3）手术室正压气流（+23-25Pa）避免外来污染的进入。（4）手术室内空气新鲜、爽洁，工作环境舒适。（5）层流手术室，一般情况下无需运用物理或化学办法进行消毒，既节约劳作，又免除了不良气影响。（6）院内感染率（尤其是手术和烧伤感染率）大大下降。（7）噪音：因层流设备的空气处理机（送风、回风等设备）及空调体系运转所宣布的声响，成为层流手术室的一种噪音，也是层流手术室的一大缺陷。所幸的是手术室内音量为42dB ，可无不妥；但手术室外音量 65dB，构成噪音搅扰。"心欲静而音不止"，长时间处之，尚有一个忍耐和习惯的进程。

勤发发