

天联牌控制软电缆ZRA-KYJVRP阻燃交联控制电缆

产品名称	天联牌控制软电缆ZRA-KYJVRP阻燃交联控制电缆
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:天联 型号:ZRA-KYJVRP 阻燃交联控制:天联牌控制软电缆
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

产品详情

天联牌控制软电缆ZRA-KYJVRP阻燃交联控制电缆

控制电缆：GB9330-88 适用范围：本产品适用于交流额定电压450/750V及以下控制、监控回路及保护线路使用特性：1、导体长期允许工作温度为70℃。2、敷设时环境温度；0℃。3、最小弯曲半径：4、无铠装层电缆，应不小于电缆外径的6倍。

5、有铠装或铜带屏蔽结构电缆，应不小于电缆外径的12倍。6、有屏蔽结构的软电缆，应不小于电缆外径的6倍。

7、型号及名称：KVV型、ZR-KVV型450/750V铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆 KVVVP型、ZR-KVVVP型450/750V铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽控制电缆 KVVVP2型、ZR-KVVVP2型450/750V铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带屏蔽控制电缆 KVV22型、ZR-KVV22型450/750V铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装控制电缆 KVV32型、ZR-KVV32型450/750V铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢丝铠装控制电缆 KVVVR型、ZR-KVVVR型450/750V铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制软电缆 KVVVRP、P1、P3型，ZR-KVVVRP、P1、P3型450/750V铜芯聚氯乙烯绝缘烯护套电缆适用范围：本产品适用于额定电压450/750V及以下输配电线路中。

注：用户需要阻燃型产品，上述型号均可生产供货，只要在订货合同或协议中说明即可，型号前加写“ZR”，即ZR-KVV型.....等。生产范围：KVV、KVVVP型号：导体标称截面0.75 mm²、1.0mm²、1.5

mm²、 2.5mm²、 4mm²可生产2 ~ 61芯 ; 6mm²的可生产2 ~ 14芯 ; 10 mm²的可生产2 ~ 10芯。