

群创 55寸3.5mm液晶拼接屏 视频监控大屏

产品名称	群创 55寸3.5mm液晶拼接屏 视频监控大屏
公司名称	湖南佳彩智能科技发展有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:LTY550HJ02 分辨率:1920*1080P 亮度:500cd/m2
公司地址	湖南省长沙市芙蓉区湘湖街道东二环二段95号
联系电话	0731-84629699 15111008295

产品详情

群创 55寸3.5mm拼缝液晶拼接屏

视频会议/视频监控/酒店酒吧 展览展厅拼接电视墙 产品详情

【一、技术参数】

1、整机

- (1) 屏幕尺寸：55寸(3.5mm)；
- (2) 显示类别: WLED；
- (3) 整机尺寸：1214.5*684.3*77mm。

2、功率

- (1) 功耗： 240W；
- (2) 待机功耗： 0.5W；
- (3) 工作电压：100V-240VAC 60/50Hz。

3、显示参数

- (1) 分辨率:1920 × 1080 ;
- (2) 工作分辨率:1920 × 1080@60Hz ;
- (3) 点距:0.53mm × 0.53mm ;
- (4) 可视角：水平178 ° ，垂直178 ;
- (5) 可视面积：1211.0*68.8mm ;
- (6) 亮度:500cd/m² ;
- (7) 对比度:4000 : 1 ;
- (8) 响应时间 (G to G) 6ms ;
- (9) 色彩度:16.7M ;
- (10) 色域：72%。

4、输入输出端口

- (1) HDMI输入接口:1个 ;
- (2) DVI输入接口:1个 ;
- (3) VGA输入接口:1个 ;
- (4) AV输入(上排):2个 ;
- (5) RS232输入(RJ45接口) 1个 ;
- (6) RS232环出(RJ45接口) 2个。

5、主要功能

- (1) 采用图像处理芯片，让画面更加清晰细腻；
- (2) 高分辨率、高对比度、高亮度、极大提高画面层次感；
- (3) 内置数字图形处理盒，整屏可以实现单屏显示，整屏显示或任意组合画面显示等功能；

(4) 智能的温控功能；

(5) 完善的工厂设置模式；

(6) 图像静止功能；

(7) 丰富的输入输出接口，HDMI、VGA、DVI、AV接口端子，可接电脑和各种视频设备。

6、环境参数

(1) 工作温度：0 ~ 40 ；

(2) 工作湿度：10% ~ 85%；

(3) 贮藏温度：-20 ~ 55 ；

(4) 贮藏湿度：5% ~ 95%；

(5) 大气压：86kPa ~ 104kPa。

【二、功能特性】

群创 55寸3.5mm液晶拼接屏 视频监控大屏

1、采用工业级专用液晶显示面板，功耗低，发热量小。

2、窄边液晶拼接屏利用超窄边设计，使用特有的“帧宽度调节”功能，消除显示屏画面间的错位，最终呈现出一幅逼真细腻、令人印象深刻的超大画面。

3、动态优化技术能够将传输信号和噪波分离，消除锯齿边缘增强细节表现，在保证画质的前提下，对信号优化处理，保证画面清晰。

4、超高对比度、分辨率、亮度、让静态及动态画面都可以保证精准、细腻呈现。超窄边设计实现无缝拼接画面，6轴色彩调节功能，颜色更加自然逼真。

5、采用耐高温元器件，根据使用环境和使用场所来自动启动冷却风扇。高温环境下可安心使用纯硬件构架，无CPU和操作，无病毒感染风险，工业级安全标准。

6、智能散热系统

环保静音冷却风扇、节约能耗、减少噪音、降低整机温度、提高整机可靠性，支持7x24小时365天连续稳定工作，使用寿命长达60000小时。

【三、产品尺寸图】

【四、应用领域】

广泛应用于购物中心、交通枢纽、广电演播厅、会议展示厅、证券交易厅、气象中心、博物馆等行业。