

【】专业生产供应led发光二极管,价优品质保证

产品名称	【】专业生产供应led发光二极管,价优品质保证
公司名称	上虞市长塘镇广达电子元件厂
价格	48.00/K
规格参数	产品类型:发光二极管 品牌:广达 型号:5mm
公司地址	中国 浙江 上虞市 上虞市长塘镇下堡
联系电话	86 575 82598353 13858580580

产品详情

产品类型	发光二极管	品牌	广达
型号	5mm	封装形式	直插型
封装材料	树脂封装	功率特性	小功率
频率特性	低频	发光颜色	白色
LED封装	无色透明封装(T)	出光面特征	圆灯
发光强度角分布	标准型	正向直流电流IF	20mA (A)

【厂家直销】专业生产供应led发光二极管,价优品质保证

本厂专业生产led发光二极管，主要产品有5mm园头白灯,质优价廉。

有需求者请联系：13858580580（陈）

led发光二极管它是半导体二极管的一种，可以把电能转化成光能；常简称为led。发光二极管与普通二极管一样是由一个pn结组成，也具有单向导电性。当给发光二极管加上正向电压后，从p区注入到n区的空穴和由n区注入到p区的电子，在pn结附近数微米内分别与n区的电子和p区的空穴复合，产生自发辐射的荧光。不同的半导体材料中电子和空穴所处的能量状态不同。当电子和空穴复合时释放出的能量多少不同，释放出的能量越多，则发出的光的波长越短。常用的是发红光、绿光或黄光的二极管。发光二极管的反向击穿电压约5伏。它的正向伏安特性曲线很陡，使用时必须串联限流电阻以控制通过管子的电流。

限流电阻r可用下式计算：编辑本段公式 $r = (e - u_f) / i_f$

式中e为电源电压， u_f 为led的正向压降， i_f 为led的一般工作电流发光二极管编辑本段物理特性 式中e为电源电压， u_f 为led的正向压降， i_f 为led的一般工作电流。发光二极管的两根引线中较长的一根为正极，应按电源正极。有的发光二极管的两根引线一样长，但管壳上有一凸起的小舌，靠近小舌的引线是正极。发光二极管与小白炽灯泡和氖灯相比，发光二极管的特点是：工作电压很低（有的仅一点几伏）；工作电流很小（有的仅零点几毫安即可发光）；抗冲击和抗震性能好，可靠性高，寿命长；通过调制通过的

电流强弱可以方便地调制发光的强弱。由于有这些特点，发光二极管在一些光电控制设备中用作光源，在许多电子设备中用作信号显示器。把它的管心做成条状，用7条条状的发光管组成7段式半导体数码管，每个数码管可显示0~9十个数目字。

公司简介：上虞市长塘镇广达电子元件厂是led发光二极管专业生产单位,已有十余年历史,主要产品有5mm.3mm白.蓝.绿.黄等,公司总部设在上虞市长塘镇下堡,本厂拥有完整、科学的质量管理体系。上虞市长塘镇广达电子元件厂的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。欢迎各界朋友莅临上虞市长塘镇广达电子元件厂参观、指导和业务洽谈。

售后服务：

一、到货通知

我方将按照“详细设备清单”及“技术规格”规定的条件按照合同的交货期交货。

货物运达买方公司后由买方和我方依据货物供货清单对货物的数量进行检查，如发现有明显损坏，卖方负责更换。检查完成后双方共同签署收货证明，注明到货日期。当货物运交用户并签署收货证明后，依据约定的时间，我方、买方共同对货物进行开箱验收并对货物的品质进行逐项检查。如发现所提供货物的品质和技术规范不符合合同要求我方负责免费更换。

二、售后服务承诺

用户对本产品质量提出异议，公司保证在接到用户提出异议后24小时之内作出处理意见。若需现场解决的，保证派出专业技术服务人员，并做到质量问题不解决服务人员不撤离。对每件用户反馈的产品质量问题及处理结果我公司将予以存档。