

修路碎石 松柏镇碎石 抚州碎石厂家亿昊实业

产品名称	修路碎石 松柏镇碎石 抚州碎石厂家亿昊实业
公司名称	江西亿昊实业发展有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江西省南昌市新建区长堍镇馨居雅苑4栋1单元
联系电话	13320018733

产品详情

水泥稳定碎石

水泥：碎石 = (4 - 6) : (96-94) 水泥含量不大于6；水泥粉煤灰稳定碎石：水泥：粉煤灰：碎石 = 5 : 8 : 87粉煤灰与碎石可根据需要适当调整；水泥稳定砂砾：水泥：砂砾 = (4 - 6) : (96-94)；水泥石灰综合稳定土

水泥稳定碎石

水泥：碎石 = (4 - 6) : (96-94) 水泥含量不大于6；水泥粉煤灰稳定碎石：水泥：粉煤灰：碎石 = 5 : 8 : 87粉煤灰与碎石可根据需要适当调整；水泥稳定砂砾：水泥：砂砾 = (4 - 6) : (96-94)；水泥石灰综合稳定土

碎石垫层与级配碎石垫层的区别

碎石垫层与级配碎石垫层的区别就是碎石的密实度要求不同。级配碎石垫层需要不同的粒径碎石组合，工地用碎石，而碎石垫层可以使用单一粒径。级配碎石垫层，是密实度比较好的垫层。

级配碎石是一种古典的路面结构层，常用几种粒径不同的碎石和石屑掺配拌制而成，修路碎石，粗、中、小碎石集料和石屑等材料各占一定比例的混合料，松柏镇碎石，且其颗粒组成符合规定的级配要求。

由于级配碎石具有良好的透水与扩散应力、承载过渡作用，且料源广泛，可就地取材，细碎石料，便于原材料和混合料的加工，易于机械摊铺操作，因此被广泛应用于修建高等级公路路面垫层。级配碎石垫层主要用于增强路面结构强度，并兼顾路面结构防排水功能。

泥结碎石路面施工

泥结碎石是以粗碎石做主骨料形成嵌锁作用以粘土作填缝结合料，从而具有一定的强度和稳定性，泥

结碎石面层适用于低等级公路的中级路面面层，其常用厚度为8~12cm。

石料规格应符合下表的规定，土的含量不应大于15%，塑性指数宜为18~27，石料压碎值小于35。

泥结碎石 编号 通过下列筛孔 (mm) 的重量百分率% 层位 75 50 40 20 10 5 1 100 0~15 0~5 下层 2 100 0~15 0~5 4 85~100 0~5 5 85~100 0~5 嵌缝

修路碎石-松柏镇碎石-抚州碎石厂家亿昊实业(查看)由江西亿昊实业发展有限公司提供。江西亿昊实业发展有限公司 (www.jx-yihao.com) 是江西南昌,沙石、砾石、卵石的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在亿昊实业领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创亿昊实业更加美好的未来。