

# 混凝土拌合站 90混凝土拌合站【金辉源机械】

产品名称	混凝土拌合站 90混凝土拌合站【金辉源机械】
公司名称	郑州市金辉源机械制造有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省郑州市荥阳市城关乡李克寨村
联系电话	15225097788

## 产品详情

大家都知道在混凝土搅拌站中，混凝土外加剂是非常重要的。对于混凝土外加剂的使用，很多混凝土搅拌站客户都存在误区。外加剂使用不当，会造成混凝土强度不足，导致建筑的不稳固。那么，混凝土外加剂如何使用呢？

### 常见的外加剂使用误区

#### 1. 低价采购外加剂

由于市场竞争激烈，混凝土搅拌站对于原材料的采购控制严格。混凝土搅拌站都希望以的价格采购到原材料，混凝土外加剂也是如此。混凝土搅拌站企业将外加剂采购价压低，混凝土拌合站，势必导致外加剂厂家降低质量水平。而一般混凝土搅拌站企业在采购合同中很少明确外加剂的验收标准。即使有，也只是明确按照国标要求，而国标要求一般是的标准。这就导致外加剂厂家在低价中标的情况下，供应的外加剂质量较低，一般勉强达到国标要求，难以满足混凝土搅拌站对外加剂的使用功能需求。

#### 2. 限制外加剂掺量

混凝土搅拌站企业决策层对配合比成本控制严格，甚至对水泥用量、外加剂掺量也进行了明确要求。这必然导致技术部门在配比设计时，不敢突破决策层的外加剂掺量要求。

#### 3. 缺乏对外加剂的质量监控和试配验证

目前，对于外加剂的入库检测，多数混凝土搅拌站企业是进行含固量、减水率、密度、净浆流动度等技术指标中的1至2项检测，很少有混凝土搅拌站企业进行混凝土试验。

在生产实践中我们发现，即使外加剂含固量、减水率、密度、净浆流动度等技术指标满足要求，混凝土试验仍有可能达不到当初试配的效果，即混凝土减水率不足，或适应性不好。

## 外加剂使用不当对混凝土质量和成本的影响

由于低价采购的外加剂质量水平较低，为了达到足够的减水效果，混凝土拌合站设备，技术部门往往会加大外加剂掺量，造成外加剂低质多用的后果。相反，一些质量控制稳定、配合比成本控制较好的混凝土搅拌站，使用的外加剂质量较好、价格较高，由于高质少用，外加剂的单方成本反而下降。

混凝土外加剂一定要选择合适的，不要因小失大，否则前功尽弃。

近些年来，白色垃圾，白色污染成为重中之重。除了白色污染还有混凝土污染，混凝土搅拌站作为建筑工必不可少的设备，它的环保问题一直是人民所担忧的问题。那么混凝土搅拌站的环保措施有哪些呢？

传统搅拌站在使用过程中主要出现“废渣、废液、粉尘、噪音”等污染形式。不同、不同部位的污染需要采取不同的净化处理方式。

1.搅拌站“粉尘”控制措施：隔离、回收。环保型搅拌站对粉尘的处理应采用“双保险”措施，首先是隔离，即将搅拌站系统中所有粉尘污染源进行密闭封装使其污染物首先与外界隔离；然后在根据粉尘产生的不同原因采取具体措施，终达到回收再利用的目的。

2.搅拌站“噪音”控制措施：隔离、降噪。搅拌站的噪音主要来源于：粗骨料输送、大功率电机运转和气路控制系统的运行等。前面提到的搅拌站隔离粉尘的密闭封装，对噪音的隔离也起到积极作用，另外还要在重点部位采用有效的降噪措施

3.搅拌站“废液、废渣”控制措施：回收利用。搅拌站运行过程中不可避免的将产生废液废渣，它们来源于搅拌站、搅拌车及物料的定期清洗和打报废的混凝土等，如果加以合理的回收利用，不仅可做到“零排放”，降低可做到“零排放”，降低废料的运输处理成本，还可同时变废为宝增加经济效益。

希望我们的混凝土搅拌站生产厂家在赚取利益的同时因为考虑下环保问题，毕竟保护环境，90混凝土拌合站，人人有责。

随着越来越多搅拌站厂家的兴起，搅拌站市场变得混乱。更多的厂家再打价格战，那么金辉源机械制造

的混凝土搅拌站优势在哪里呢？

混凝土搅拌设备主要是用于工程项目中的混凝土搅拌，金辉源机械生产的混凝土搅拌设备已通过国际质量认证体系。混凝土搅拌设备结构简单、维护方便，适合不同混凝土客户的使用。混凝土搅拌设备120商砼搅拌生产线是目前使用普遍的大型混凝土搅拌站。120商砼搅拌生产线的理论生产率120m<sup>3</sup>/h，搅拌主机为Js2000强制式搅拌机，PLD3200四仓配料机。搅拌机的公称容量为2000L，配料机的仓格数为2格，配料能力3200L，2×200t，粉料仓容量水泥称量范围及精度(0~1200)±1%kg，外加剂称量范围及精度(0~50)±1%kg，骨料称量范围及精度为4×2000±2%，一小时120方HZS120搅拌站卸料高度为3.8米，以便满足生产需求。

120商砼搅拌生产线是大型商品搅拌站，可搅拌各类型的混凝土以及砂浆，35混凝土拌合站多少钱，是生产商品混凝土及大型建筑工程设备的理想产品。也叫120搅拌站、2方混凝土搅拌站、或是120商混拌合站等。

120商砼搅拌生产线的理论产量在每小时120方混凝土，实际产量在110方左右。120方混凝土搅拌站可选配骨料上料和粉料系统，降低装载机油耗，实现骨料上料的现代化控制。

120商砼搅拌生产线|120型搅拌站的占地面积小，方便拆迁，生产。全封闭上料，清洁方便无污染。

郑州市金辉源机械制造有限公司是国内制造建筑机械的专业企业，位于具有“中国建筑机械之乡”美称的河南省荥阳市五龙工业园区。郑州市金辉源机械制造有限公司视产品质量为生命，以信誉赢客户。

混凝土拌合站-90混凝土拌合站-【金辉源机械】(诚信商家)由郑州市金辉源机械制造有限公司提供。混凝土拌合站-90混凝土拌合站-【金辉源机械】(诚信商家)是郑州市金辉源机械制造有限公司(www.zzsghy.com)今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：李经理。