

山西裂纹漆 裂纹漆施工方法 天脉化学品牌

产品名称	山西裂纹漆 裂纹漆施工方法 天脉化学品牌
公司名称	广州市天脉化学科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市花都区迎宾大道136号安合商务大厦930室
联系电话	13600010499 13600010499

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：广州市天脉化学科技有限公司

广州市天脉化学科技有限公司是一家集科研、生产和销售为一体的中日合资的化工企业。公司通过了ISO9000质量体系认证和ISO14000环境体系认证。多年来凭着完善的质量管理体系，优良的产品质量，合理的价格和优质的服务，开拓创新，拼搏进取，在中国涂料市场获得良好的口碑。

由于对裂纹漆的基本特性掌握不够，在基层底漆施工时使用非硝基类特性的油漆涂料设备（包括铝、珠光粉、金粉等有色底漆）造成了裂纹漆无法与底漆有效融和并展现另一裂纹特性。不过，解决办法很简单，对已施工好的非硝基类特性的油漆底漆（包括铝、珠光粉、金粉等有色底漆）在喷涂裂纹漆前先喷涂硝基清漆1-2道，10-20分钟左右（视环境温度情况决定）涂料设备待硝基清漆处于半干的状态时立即喷涂裂纹漆1道，即可产生裂纹效果。

广州市天脉化学科技有限公司是一家集科研、生产和销售为一体的中日合资的化工企业。公司通过了ISO9000质量体系认证和ISO14000环境体系认证。多年来凭着完善的质量管理体系，优良的产品质量，合理的价格和优质的服务，开拓创新，拼搏进取，在中国涂料市场获得良好的口碑。

适合作裂纹漆的构件要求与环境条件有哪些？

答：1、平面、曲面及其它形状复杂的异形件均可喷涂裂纹漆。

2、白坯的含水率一定要符合当地的平衡含水率。

3、平面或曲面一次性连续喷涂面积不能超过2平方米，裂纹漆施工方法，否则应分块施工。

4、施工现场应通风良好，光线充足，方便观察效果。

5、施工现场应方便施工人员行走自如，不能有过多的障碍物，高空施工应搭好脚手架，以方便施工人员自如走动

广州市天脉化学科技有限公司是一家集科研、生产和销售为一体的中日合资的化工企业。公司通过了ISO9000质量体系认证和ISO14000环境体系认证。多年来凭着完善的质量管理体系，优良的产品质量，合理的价格和优质的服务，在中国涂料市场获得良好的口碑。

面漆厚薄程度对裂纹的影响

随着面漆涂膜变厚，银色裂纹漆，韧性增强，山西裂纹漆，能对抗面漆收缩时产生的收缩应力，从而使裂纹变少，裂纹面积相对较大。面漆涂膜薄时，裂纹面积小，家具裂纹漆，数量多。

裂纹漆施工方式：

水性裂纹漆由于其特殊的成膜机理，必须保证涂膜厚薄一致，才能使得裂纹更加均匀，故建议底面均采用喷涂施工。

其他

如在有色底或者本身有颜色的基材上配合底色做裂纹漆，只须上一层裂纹透明底漆然后再上

有色面即可制得所需裂纹效果。

山西裂纹漆-裂纹漆施工方法-天脉化学品牌(诚信商家)由广州市天脉化学科技有限公司提供。广州市天脉化学科技有限公司（www.tomy88.com）实力雄厚，信誉可靠，在广东广州的其它等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领天脉化学和您携手步入辉煌，共创美好未来！