

楼龙防盗门 钢质拼接防盗门 左云钢质防盗门

产品名称	楼龙防盗门 钢质拼接防盗门 左云钢质防盗门
公司名称	太原市杏花岭区恒泰楼龙门业销售处
价格	面议
规格参数	
公司地址	太原市万柏林区普国装饰城14排9-10号
联系电话	18636984859

产品详情

山西防盗门批发厂家谈到，在选购山西防盗门的时候切勿贪图小便宜，钢质拼接防盗门，太原防盗门安装一半选择装修前期为了有利于墙体修复。如果贪图小便宜购买一些不放心的防盗门后期想更换的时候为时已晚工程相当复杂。好的防盗门相对隔音保温性能都是比较好的，加厚钢质防盗门价格，后期使用很少出现问题使用也比较舒服。

山西防盗门的门框可以采用膨胀螺栓与墙体固定，也可以在砌筑墙体时在洞口处预埋铁件，安装时与门框连接件焊牢。门框与墙体不论采用何种连接方式，每边均不应少于3个锚固点，且应牢固连。关注太原防盗门批发厂家。

恒泰楼龙门业为您介绍防盗门板材及材质的性能标准

板材及材质

(1) 板材材质可选用钢、不锈钢、钢/木、铜或其他复合材料。

(2) 钢质板材厚度

a) 门框按防盗安全的乙、丙、丁级别分别应选用2.00mm、1.80mm、1.50mm。

b) 门扇的外面板、内面板厚度用“外板/内板”形式表示，按防盗安全的乙、丙、丁级别分别应选用1.00mm/1.00mm、0.80mm/0.80mm、0.80mm/0.60mm。

c) 甲级防盗安全门的板材厚度在符合其防破坏性能的条件下，左云钢质防盗门，按产品设计选择厚度。若选择钢质板材其厚度应不低于乙级防盗安全级别门框、门扇的厚度及允许偏差要求。

楼龙门业为您介绍防盗门标记规则

各类防盗门防盗门标记共由3部分组成，钢质防盗门的价格，标记符号为拼音字母，从左到右分别为防盗安全门代号（FAM）、防盗安全级别和企业自定义特征（包括企业代号和产品代号两部分）。防盗安全级别标记固定在内侧铰链边上角，距地面高度为1600mm±100mm的位置上。

防盗门标记示例

— — /

一个框：防盗安全门代号

第二个框：防盗安全级别代号

第三个框：企业特征代号

第四个框：产品特征代号

楼龙防盗门(图)-钢质拼接防盗门-左云钢质防盗门由太原市杏花岭区恒泰楼龙门业销售处提供。太原市杏花岭区恒泰楼龙门业销售处（www.htlmy.com）是山西太原,防盗门的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在太原恒泰楼龙门业领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创太原恒泰楼龙门业更加美好的未来。