

FBT稀土复合保温涂料厂家电话

产品名称	FBT稀土复合保温涂料厂家电话
公司名称	廊坊华骏保温材料有限公司
价格	6.00/m ²
规格参数	品牌:华骏 型号:20袋 产地:大城
公司地址	大城金地工业区
联系电话	0316-5960599 18831611518

产品详情

廊坊华骏保温材料有限公司实力雄厚，拥有数十名工程师、技术人员，成为本公司高科技开发、企业管理、生产销售、安装施工的骨干。“华骏”牌系列产品是利用德国的先进设备和技术，开发生产的保温涂料板管毡、保温涂料板管毡、硅酸铝等保温产品可广泛用于石油、电力、冶金、化工、钢铁、建筑等行业。产品畅销全国，现已出口到东南亚、非洲、欧洲等国家。首次涂层厚度不宜超过5mm，干后再涂第二层涂层厚度10-15mm，直至达到保温层厚度，待表面稍凝后压光,养护处理即可。一、采用硅酸盐保温涂料优质耐用原材料，质量保证！二、引进先进的硅酸盐保温涂料生产设备，拥有丰富的生产经验，产品全部通过国际检测！FBT稀土复合保温涂料厂家电话华骏公司以保护客户利益为出发点，坚信严格的产品质量是事业成功的保证。我们深信：每一个产品就是一条，并且我们以的、的技术设备、完善的售后服务来赢得用户的信任，我厂竭诚希望与新老客户合作与沟通。随着国内市场需求量的不断增加，我们将在提高质量、增加品种的前提下，进一步扩大生产和销售规模。以的产品，良好的信誉，合理的和完善的服务与各界朋友合作，真诚的期待您的到来，愿与保温材料行业同仁携手造精品，谋发展！廊坊华骏保温材料有限公司，厂房始建于2002年，是一家研发、生产制造保温涂料板系列产品的实体企业，华骏以生产保温涂料为主要产品，产品广泛适用于：外墙保温、装饰隔音、电力、石油化工、冶金、船舶制造、空调等行业。特点：本品具有导热系数低、粘接强度大、不脱落、不开裂、容重轻、施工不受设备限制，耐酸、耐碱油的腐蚀，对人体无毒无害，不腐蚀设备等。施工方法：首先把设备表面清除干净，把产品的3 - 5袋为一组加水进行搅拌成膏状（湿料可直接使用）用托板和铁抹子将设备表面抹一遍，厚度不超过5mm，干透后再进行第二次涂抹，厚度约为20mm，按此顺序直到要求厚度为止。FBT稀土复合保温涂料厂家电话公司占地面积7万多平方，拥有北方保温涂料板生产基地，公司主要产品：保温涂料保温材料、橡塑保温材料、硅酸铝保温材料、挤塑保温材料、硅酸盐保温材料、保温涂料保温材料等，公司于2007年采有国际大型保温涂料生产线，顺利投产高容重保温涂料一次性成功，大大满足了国内客商对高容重保温材料的渴望性需求。我们坚信，只要为客户着想，诚信为本，一诺千金，就一定能赢得市场的信赖。坐落于河北省廊坊市，地理位置优越，交通便利。业务范围涉及建筑保温，化工等行业，是集研发、生产、销售于一体的专业保温涂料厂家！主要产品有保温涂料板，保温涂料毡，保温材料、保温材料、硅酸铝制品，钢结构辅助材料等系列制品。产品主要应用于钢结构、建筑墙体、流体管道保温、金属冶炼等领域。扩大联系，诚信合作的和合精神。复合硅酸盐保温涂料研发者-华骏保温建材有限公司！华骏复合硅酸盐保温涂料国家高新技术企业,华骏复合硅酸盐保温涂料荣获国家专利,高端品牌-值得信赖！TEL：！华骏复合硅酸盐保温涂料-品质更有保障!华骏保温材料员工以“优质、诚信、创新

、自强”为企业理念；以“优越的产品、诚实的信誉、合理的价格、完善的服务赢得用户的信赖和好评”为指导思想；坚持“诚信、严谨、创新、发展”的工作作风；以“信誉至上、用户至上”为服务宗旨；以“做优质产品、创优秀品牌、建优质企业”为奋斗目标。华骏保温材料秉承“致力防火节能保温，情系室间安危冷暖”的企业宗旨，和“卓然天下，效力社会”的经营理念，卓效人奉行“诚信、创新、拼搏、奉献”的企业精神。致力于把华骏保温材料打造成具有核心竞争力的中国建筑防火节能保温材料著名品牌。华骏保温材料愿与各界朋友携手共进，为保温事业的蓬勃发展贡献智慧和力量！表面压光，然后再作防水，如设备有振动，距保温层表面约10mm处增加一层铁丝网并扎紧，以防时间久后脱落，表层防水作法：本厂配有多种颜色憎水剂，可供用户选择。施工可用毛刷或滚刷两遍可达到防水效果。第一遍涂刷与第二遍涂刷时间间隔5分钟即可，憎水剂内禁止加水或其它化学助剂，其特点耐350高温，耐低温-100度不结冰，防腐防水抗碱性稳定。