

## 运城高强度陶粒价格低厂家直销

产品名称	运城高强度陶粒价格低厂家直销
公司名称	安徽畅材节能科技有限公司
价格	140.00/立方
规格参数	畅材:陶粒 1-30mm:陶粒 山西:运城
公司地址	凤台县城关镇凤城大道西侧（阳光小区8#）
联系电话	18900541818

## 产品详情

陶粒 粒径在10mm-30mm、10mm-20mm、5mm-15mm、8mm-12mm、5mm-10mm、1mm-5mm、0mm-3mm,密度等级分为300 - 600级，筒压强度在1.3-2.5MP，堆积密度为300-500kg/m<sup>3</sup>，导热系数0.23 - 0.55W/M.K,吸水率小于10%，耐火度大于500，吸声系数在0.53 - 0.88。质量、筒压强度、吸水率等均符合国家标准GB/T17431.1-1998《轻集料》，适用于轻质陶粒混凝土、屋面找坡、地下车库、园林绿化、污水处理等。

陶粒是一种具有轻质、高强、隔热保温、耐火、隔音、环保等特点的新型自保温墙体材料，陶粒滤料具有孔隙率高、比表面积大、化学性能稳定、机械强度高、过滤水质好（低于3度）、不含有害物质、渗透能力强、滤速高（15~20米/小时）、产水量高等特点。其主要技术指标优于石英砂、无烟煤滤料，可用于自来水过滤、城镇污水处理以及石油、化工行业作过滤介质等。

碎石形陶粒碎石型陶粒一般用天然矿石生产，先将石块粉碎、焙烧，然后进行筛分；也可用天然及人工轻质原料如浮石、火山渣、煤渣、自然或煅烧煤矸石等，直接破碎筛分而得。

陶粒除了具有多孔、轻重、表面强度高物理性能外，在生产过程中还陶粒用于过滤饮用水使其具有了一定的活性物质，因而已开始用于与日常生活有关的饮水、洗浴等方面来，如过放在饮水机中过滤饮用水、放在淋浴花洒的手柄中增加水的活性等。

轻质陶粒技术性能: 1. 规格 5-25, 容重300,用于建筑物顶层隔热混凝土、隔热板、冷藏库、烟囱夹层、植物无土栽培.天面花园绿化疏水层。

页岩陶粒砂又称膨胀页岩。以黏土质页岩、板岩等经破碎、筛分，或粉磨后成球，烧胀而成的粒径在5mm以上的轻粗集料为页岩陶粒。页岩陶粒按工艺方法分为：经破碎、筛分、烧胀而成的普通型页岩陶粒；经粉磨、成球、烧胀而成的圆球形页岩陶粒。黏土陶粒、粉煤灰陶粒、页岩陶粒适用于保温用的