

阻燃防火岩棉彩钢板 专业隔热岩棉烘道板炉道板

产品名称	阻燃防火岩棉彩钢板 专业隔热岩棉烘道板炉道板
公司名称	江苏鑫必承建材科技有限公司
价格	58.00/平方
规格参数	品牌:鑫必承 规格:烘道板950-1150 型号:烘道板100-200
公司地址	无锡市惠山区工业转型集聚区北惠路
联系电话	0133-3655962 13373655962

产品详情

江苏鑫必承现有上海金山、无锡惠山两大生产基地。工厂规模16000平方，专业生产节能建筑金属夹芯板、洁净板、净化板、钢筋桁架楼承板、铝镁锰屋面系统板材、各型号压型钢板、楼承板、钢承板、彩钢板以及C型钢、Z型钢等钢结构建筑次结构件产品，年总产量超300万平方米，是国内大型钢结构建筑维护系统产品生产的企业之一。

岩棉烘道板和普通的岩棉夹芯板有3大明显的区分：

- 1.芯材密度的不同，在价格上我们可以知道，烘道板的价格要高于普通的岩棉夹芯板，其因素之一为烘道板使用芯材的密度要大。烘道板的岩棉密度 100kg/m³，由于烘道板对于保温隔热，防火的性能要求比较高，需要岩棉夹芯板的导热系数低，因此，岩棉芯材的质量要求也高，所以必承建材坚持用100KG以上的玄武石岩棉作为烘道板的芯材，坚持自己的产品标准。
- 2.金属板材的不同，一常规烘道板多是采用内板镀锌，外板彩涂。考虑到烘道板高温的使用环境，所以常规用0.6mm-1.2mm厚度以上的热镀锌板。必承建材使用的镀锌钢板厚度负差0.02mm，确保产品的生产质量。
- 3.侧封钢带，现在的岩棉烘道板两侧都使用冲孔钢带了，目的就是阻止热量的散发。必承建材使用的双侧封钢带，普通的岩棉夹芯板都是不经过冲孔处理的。目前必承建材有一款新型烘道板，断桥烘道板，安装的时候不需要钢带，没有钢带的导热，节能隔热效果更佳。并且无需塞岩棉，安装更方便。100mm以上的厚度与高密度相结合，断桥烘道板具有足够的承压能力。

烘道板同时具有彩钢压面夹芯板产品的特性：

- 1.表面平整、外观质量优越；
- 2.安装简便、效率高、相比手工制作成本低；
- 3.加厚型岩棉芯材是玄武岩经高温熔融成丝，再固化成型。具有较好的吸音、隔音性能和很好的防火性，试验证明，它具有600 的耐火性能，防火达到A级；
- 4.接口紧密、热量不易传导；炉内温度180 时，外板温度低于常温+5 。

岩棉烘道板950mm 1150mm型

岩棉厚度：50mm 75mm 100mm 125mm 150mm 200mm（预订）

彩钢镀锌板厚度：0.5mm 0.6mm 0.7mm 0.8mm 0.9mm 1.0mm 1.2mm

有限宽度为950mm，1150mm。长度按客户要求定做

采用彩钢镀锌的烘道板保温效范围在280度以下，正常来讲，炉体温度在200度左右，应采用厚度100mm以上的烘道板；炉体温度在250度左右，应采用厚度150mm 以上。

功能应用：岩棉烤炉板作为涂装设备的配套产品，广泛适用于防火和保温要求高的大、中型涂装流水线的烘干道、烤箱、烤炉，烤漆房，隧道炉等