

镀锌金属风管外包防火板

产品名称	镀锌金属风管外包防火板
公司名称	北京盛世龙祥建材有限责任公司
价格	19.00/平方米
规格参数	盛世龙祥:纤维 防火板:水泥 北京:火山灰
公司地址	北京市房山区燕山向阳路38号1幢2层202室
联系电话	13520997962 13661139651

产品详情

北京盛世龙祥建材公司防火板被动防火系统，符合国家防火建筑材料规范的要求，其中耐火3-4小时轻质防火隔墙、耐火2-3小时钢结构保护、耐火2-3小时排烟风管包覆的应用已达国际领先水平，厂家为客户提供国家防火建筑材料质量监督检验型式检验报告。性能特点：

防火：防火性能好，被动防火系统各构造，北京盛世龙祥防火板通过国家标准 GB/T 17428-2009《通风管道耐火试验方法》 GB/T9978.1-2008 BG/T

9978.8-2008《建筑构件耐火试验方法

第1部分：通用要求》英国标准 BS476/ 国际标准ISO834 防火测试。

环保：100%不含石棉，符合环保要求 经济。质轻高强，降低建筑结

构成本 表面装饰性强：粉刷、墙纸、贴面砖皆可 防水防潮：托贝莫来石晶体构造为主，稳定性卓越，受湿度变化影响小隔热节能：保温隔热性能好，降低能耗 使用寿命长：水泥、粉石英等无机基材，易于装饰，无惧恶劣环境，使用寿命同砖石防霉，防蛀，耐老化 应用领域：

- 、 1~4小时 防火墙；
- 、 2-3 小时自撑式耐火风管包敷；
- 、 1.5-2-3 小时铁皮风管防火包敷；
- 、 2 小时钢梁防火包敷；
- 、 3 小时钢柱防火包敷；
- 、 防火吊顶、电线（缆）管的包敷等防火工程

产品规格: 2440 × 1220 × 8-9-10-12mm技术指标: 类型 项目

北京盛世龙祥板密度 (g/cm³) 0.95~1.20 含水率 (%) 抗冻性

-25 下冻 1.5h ，融 0.5h ， 25 次 冻融循环无龟裂，无起层 燃烧性能。