

# 耐火2小时硅酸盐包覆通风风管

产品名称	耐火2小时硅酸盐包覆通风风管
公司名称	北京盛世龙祥建材有限责任公司
价格	18.00/平方米
规格参数	盛世:纤维 1220:硅酸盐 北京:纸浆
公司地址	北京市房山区燕山向阳路38号1幢2层202室
联系电话	13520997962 13661139651

## 产品详情

纤维增强硅酸盐防火板，采用先进的耐火配方增加防火组分及相应添加剂，针对当今被动防火系统的要求而研制、开发的一种专业防火板材。目前保得防火板被动防火系统，符合国家防火规范的要求，其中防火墙、钢结构保护、耐火风管的应用已达国际领先水平。性能特点: 防火：专业防火性能好，被动防火系统各构造，通过国家标准 GB/T9978 国际标准ISO834 防火测试。

环保，100%不含石棉，符合环保要求 经济：质轻高强，降低建筑结构成本

表面装饰性强：粉刷、墙纸、贴面砖皆可 防水防潮：托贝莫来石晶体构造为主，稳定性卓越，受湿度变化影响小 隔热节能：保温隔热性能好，降低能耗 使用寿命长：水泥、粉石英等无机基材，易于装饰，无惧恶劣环境，使用寿命同砖石防霉，防蛀，耐老化

- 、1~4小时防火墙；
- 、2-3小时自撑式耐火风管包敷；
- 、1.5-2-3小时铁皮风管防火包敷；
- 、2小时钢梁防火包敷；
- 、3小时钢柱防火包敷；
- 、防火吊顶、电线（缆）管的包敷等防火工程

产品规格: 2440 × 1220 × 8-9-10-12mm 技术指标: 类型 项目

北京盛世龙祥板密度 ( g/cm<sup>3</sup> ) 0.95~1.20 含水率 ( % ) 抗冻性

-25 下冻 1.5h , 融 0.5h , 25次 冻融循环无龟裂, 无起层 燃烧性能。