

MQT-130/2.8气动锚杆钻机

产品名称	MQT-130/2.8气动锚杆钻机
公司名称	济宁市安振机械设备有限公司
价格	500.00/台
规格参数	品牌:安振 型号:MQT-130/2.8 产地:山东
公司地址	任城区古槐街道环城北路泡宝创客大厦3楼306室
联系电话	15563749745

产品详情

MQT-130/2.8型气动锚杆钻机适用于顶板硬度 f_{10} 的各种煤巷、半煤岩巷、岩巷的顶板锚护作业，又可搅拌和安装树脂药卷类锚杆不需其它辅助设备，实行螺母一次性拧紧，达到一次性初锚预紧力要求。

产品用途煤矿巷道打顶，打帮 电动机功率1kw 电动机转速255r/min

外形尺寸5480*950mm 重量0.06t 型号MQT-130/2.8

MQT-130/2.8气动锚杆钻机技术参数：工作气压：0.4MPa-0.63MPa额定气压：0.5MPa额定转速：206r/min
额定转矩：130N.m失速转矩：220N.m空载转速：560r/min耗气量：4.5m³/min
推力：8KN冲洗水压力：0.6MPa-1.2MPa噪声：95dB(A) 钻尾六方尺寸：19mm,22mm垂直钻孔偏角：25°

锚杆机规格：MQT-130/2.8-A整机高度：2457mm ± 50mm整机最小高度：1126mm ± 50mm整机重量：53KG

锚杆机规格：MQT-130/2.8-B整机高度：3057mm ± 50mm整机最小高度：1276mm ± 50mm整机重量：55KG

锚杆机规格：MQT-130/2.8-C整机高度：3657mm ± 50mm整机最小高度：1426mm ± 50mm整机重量：57KG

MQT-130/2.8气动锚杆钻机特点：体积小，重量轻，操作简单，维护方便，齿轮式气动马达，运转稳定，可靠性高，新型玻璃钢气腿设计，安全防爆，使用寿命更长。本型号钻机扭矩大，转速高，因此功率更大，设计更为合理。

MQT-130/2.8型气动锚杆钻机适用于岩石硬度 f_{10} 的巷道，特别是煤巷的锚杆支护作业，既可钻顶板锚杆孔，又可钻锚索孔，还可以搅拌和安装树脂药卷类锚杆，锚索，无需其他设备就可以实现锚杆螺母一

次安装拧紧，达到初锚预紧力的要求。