

一次性口罩检测标准检测办理

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 一次性口罩检测标准检测办理 |
| 公司名称 | 广东省国瑞企业管理服务有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 龙华区龙华街道大和路金鼎盛科创园A座4楼 |
| 联系电话 | 13510994721 15899785958 |

产品详情

日常防护型口罩GB/T32610-2016检测报告要求，日常防护型口罩GB/T32610-2016测试项目有哪些，日常防护型口罩GB/T32610-2016检测周期多久，日常防护型口罩GB/T32610-2016需要全部项目都检测吗？

GB/T 32610-2016《日常防护型口罩标准》正式实施,该标准规定了日常防护型口罩的安全性能指标、卫生性能指标和防护性能指标，明确口罩佩戴后能将吸入的PM2.5浓度降低至75 μg/m³以下，使过滤后吸入体内的空气e气质量达到良及以上水平，才是合格的。该标准适用于在日常生活中空a气污染环境a下滤除颗粒物所佩戴的防护性口罩,但不适用于特殊行业用呼吸防护用品，也不适用于婴幼儿及儿童呼吸防护用品。

检测项目：标识，PH值，甲醛含量，，可分解致癌芳香胺染料，摩擦牢度，连接外断裂强力，吸气阻力，呼气阻力，呼气阀盖牢度，过滤效率（氯化钠颗粒物），过滤效率（油性颗粒物），防护效果，微生物，口罩下方视野，外观，环氧乙烷残留量。

检测时间：8个工作日

1、 口罩基本要求：

口罩应覆盖佩戴者的口鼻处，应有良好的面部密合性，表面不得有破洞、污渍，不应有呼吸阀。

2、 鼻夹：

- 1) 口罩上应配有鼻夹。
- 2) 鼻夹应具有可调节性。

3、 口罩带：

- 1) 口罩带应调节方便。

2) 应有足够强度固定口罩位置。每根口罩带与口罩体连接点的断裂强力应不小于10N。

4、过滤效率：

在气体流量为85L/min情况下，口罩对非油性颗粒过滤效率应符合要求。