

韩华PVC地板 gold tile系列

产品名称	韩华PVC地板 gold tile系列
公司名称	上海韩禾装饰材料有限公司
价格	162.00/平方米
规格参数	产地:韩国 品牌:韩华 规格:940*186*3.0 (mm)
公司地址	上海市徐汇区凯进路195号四楼404室
联系电话	021-54780773 13764048400

产品详情

产地	韩国	品牌	韩华
规格	940*186*3.0 (mm)	颜色	线条黄
适用范围	客厅	风格	欧式现代
标准	完全标准	表面电阻	0.07
表面形状	手波纹	残余凹陷度	0.01
等级	优质	特殊用途	耐磨
褪色性(级)	无褪色	材质	PVC
地板厚度	3.0mm		

上海韩禾装饰有限公司

品牌：	韩华	地址：	上海市徐汇区江安路280号-7
联系人：	张辉	手机：	13801778993
电话：	021--64810184	传真：	021-54780773

e-mail:wanyu8820@126.com

www.shanghaihanhe.cn

民用地板的特点

1环保性

2导热性导热迅速，节能效果突出

3隔音性隔音降噪，营造安静的环境

4耐久性

5耐污性防污耐污良好，发便清洁

6尺寸稳定性减少温度的影响，持久不变形

欢迎采购上海韩禾装饰下面给你介绍下pvc地板的好处

pvc塑料地板的工艺流程及工艺、质量控制

gold tile地板

超越自然，创造时尚

多种碎石，层层叠加的设计风格，甚至于超越自然的设计理念为指导，创造出引领潮流的时尚空间。

秀外慧中，品质优良

如娟娟细水般的花纹，为空间营造静谧安逸的气氛。持久耐用的品质，使得它备受青睐

品质高尚，色彩优雅

品质高，色泽雅是本系类的最大的亮点，深受广大客户的钟爱！本系类地板选材广泛，客户可以根据空间整体风格的需要自由进行选着。无论是有着雅致凹凸纹理的木纹板材还，是天然磨砂的石质板材，都能给空间带来一段古朴自然的艺术风情。

品质上乘，色彩高雅

再现原木的诱惑，特出浓浓的文华韵味不经意间莹出书香门第的感觉。看似无意实则有心，潜心为高尚品质的家居环境增添一段复古风情。

健康环保材料的应用，细心呵护您的家人健康，让富有情调的生活多了一份安心的保障。

			pvc地板				
1素丽	2名家	3林香	4民用地板	5威尼雅	6耐富	7优嘉	8可乐娜
8星雅	9格莱雅	10宝丽特	11轩雅	12 goldrong-s	13云彩	14 mvptile	15 deluxe gold tile
16 regent	17 gold tile	18 wide wood					

pvc地板

(一) 超耐磨强化复合pvc塑料地板的施工流程如下：施工前准备工作 清理原水磨石面层上浮尘和砂粒 专用界面剂处理找平层 清理、修整 自流平水泥浆涂刷 水泥浆面打磨平 清扫灰尘 定号、弹点、试铺 涂刷地板粘合剂 卷材铺贴 开缝与焊缝 收头处理 清理、检查、修整、压平 维护保养地面要求：(1)、地下室或较潮湿的地面必须于土建时备置适当的防水处理。基层采用设计强度不低于c20的细石混凝土层或1：1的水泥砂浆找平层，表面做压光处理，找平高度比地面设计高度低5mm；(2)、基层表面硬度要大于1.2兆帕(可使用硬度测试仪检测)，故混凝土或砂浆找平层须用木屑或薄膜蓄水养护，且养护期不得少于7天，凝固期达到28天；(3)、根据《建筑地面工程施工及验收规范》(gb50209-2002)对铺贴地板面层的基层(找平层)的验收标准，基层面表面平整度2米直尺平整误差不大于2毫米(4)、根据胶地板的施工工艺要求，其基层面含水率须小于8%；(使用含水率测试仪检测或简单测试方法：将15厘米见方的塑料四周用胶带粘贴在地面上，24小时后撤去，如该区变色，则说明下面还有潮气，须等待进一步干燥，不能施工)。在基层强度达到后，室内要通风，保持室内干燥；(5)、基层表面无麻面、裂纹(收缩自然裂缝除外)现象，在基层养护过程中，不得上人，受压，在细石砼施工过程中使用平板震动器震动密实，避免出现空鼓；(6)、若出现油脂，油漆等污渍，须用清洗剂进行清理干净；基层面凹凸不平的应即使修补，有大面积不平的需用打磨机打磨；(7)施工环境温度不低于5℃，湿度不高于75%；(8)地面须彻底清洁，须用大功率吸尘(吸水)器全面清洁。