

冀州翅片管散热器生产厂家 冀州翅片管散热器生产厂家

产品名称	冀州翅片管散热器生产厂家 冀州翅片管散热器生产厂家
公司名称	衡水市强昊散热器销售有限公司
价格	13.00/组
规格参数	品牌:中春牌 型号:D108 产地:河北冀州
公司地址	衡水市冀州区顺平街东侧
联系电话	0318-8636713 15603185065

产品详情

光排管散热器分几种，区别在哪里？实物图

光排管散热器采用优质焊接钢管或无缝钢管焊接成型，按结构不同可划分A型和B型两种。A型散热器（见图1）无地腿，可安装于墙壁，一般用于蒸汽取暖（视压力而定），亦可用于热水取暖。B型光排管散热器有地腿，可立于地面安装，亦可安装于墙壁，一般用于热水取暖。

光排管散热器分为两种工艺,因散热器融入介质不同中春牌光排管散热器分为A型和B型两种，A型通用蒸汽和导热油，B型通用水，蒸汽压力大，加工工艺为立管到大于主管道，承压能力增强，A型通水，主管道大于离管道，增大了流量及动力，增加了散热量，两者均有不同优势。

蒸汽散热排管 蒸汽散热排管是一种标准型号的散热排管，适用于蒸汽加热系统，因其进出水接头分置于排管两侧，所以采用曲管来消除受热膨胀及其它原因所造成的应力。散热排管有各种不同表面管长、管数、排数及翅片片距的多种配合，计有大小规格近百种。

中春国标排管散热器A型蒸汽光排管散热器尺寸表

排管排数	四排	五排	四排	五排		
D	D45 × 3		D57 × 3.5		D76*3.5	D89*3.5

	中春国标							
D1	D89*3.5		D108*4		D133*4		D159*4.5	
B	90	90	110	140	160			
H	395	485	467	577	576	716	649	8
中春国标A型散热器材料明细表								
件号	名称		材料	规格	尺寸	数量	重量 (kg)	备
1	中春国标 堵板		Q235	6	X	4	--	
2	10	2						
立管								
3	4/5							
排管								

热水光排管散热器 热水光排管散热器是光排管散热器的一种型号.

1, 节水90%, 节能50%——70%, 暖气片内腔没有水, 只需将锅炉和连接管线加满水即可。且无传统暖气片的“跑, 冒, 滴, 漏”现象。一次安装, 终身免修。

2, 热效率高: 利用超导介质传热, 他克服了旧式水锅炉气阻, 腐蚀结垢, 传热效率低, 三大难题。宁静无声, 不燃不爆。35度以上开始启动传热, 3—5分钟整个暖气片即可变热进入恒温状态, 传热速度是传统暖气片的几十倍, 且整个暖气片的温度和连接管中的水的温度不超过3度差。由于免抽真空超导暖气片升温速度快, 特别适合间歇式采暖的用户使用。

3, 耐腐蚀, 使用寿命长, 安全可靠, 节能环保: 由于超导散热器内腔没有水, 没有空气, 理论上讲, 他的使用寿命将超过50年以上, 基本上属于一次投资终身受益。另外, 超导散热器内腔没有水, 始终处于真空状态, 所以根本不用防腐处理, 与传统暖气片相比, 将节省很大一笔费用。

4, 安装简洁, 使用方便, 可以壁挂, 不占空间, 安装快捷, 价格低廉。既可以大面积集中供暖, 亦可以独门独户每个房间独自供暖, 还可以随心所欲关闭任何房间的暖气, 自主控制温度, 大幅节省供暖费用, 且零下40度—50度不结冰, 适合任何地区使用。

5, 热源广泛: 不仅适用于锅炉作为热源供暖, 还可使用于包括太阳能, 煤炉, 液化气, 电热器等多种热源取暖使用。广泛应用于居室, 工厂, 养殖场, 烘干房, 温室, 大棚, 洗浴中心等多种环境采暖供热。适合世界任何寒冷地区使用。

光排管散热器有什么特点?

使用年限长、散热快、散热器面积大、适用范围广、易于清洁、无需维护保养是其显著的特点, 其次光排管散热器蒸汽系统具有节能的特性, 下班可停用, 余热能确保机器设备不被冻坏。而上班又可开启的特点, 起到节能环保的特点。是自供热车间厂房的首选散热器系统。

光排管散热器制作要求？

工业用暖气片光排管暖气片漆膜表面应光滑、平整、均匀，不得有气泡、堆积、流淌和漏喷；底漆厚度不得小于 $15\ \mu\text{m}$ ，漆膜厚度不得小于 $60\ \mu\text{m}$ ；漆膜附着力应达到GB/T1720规定的1-3级要求；漆膜耐冲击性能应符合GB/T1732的规定。工业用暖气片光排管散热器表面涂刷的材料应该无毒无味，在高温下不能产生对人体有害的物质，也不能降低其本身的物理性能。