

菏泽花王液化气储罐，液化气储罐厂家 液化气地埋储罐生产厂家

产品名称	菏泽花王液化气储罐，液化气储罐厂家 液化气地埋储罐生产厂家
公司名称	菏泽花王压力容器股份有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:花王 产地:山东菏泽 容积:5-200立方
公司地址	山东省菏泽市高新区兰州路766号
联系电话	17515406899 17515406899

产品详情

菏泽花王液化气储罐，液化气储罐厂家 液化气地埋储罐生产厂家我公司主要经营压力管道，A1设计等级，A1制造等级，一二三类压力容器，球罐设计，低温储罐，高压容器，工业气站，化工设备，非标容器，水罐，储气罐，液氧储罐，液氮储罐，液氩储罐，LNG储罐，二氧化碳储罐，LPG储罐，工业气站设计及总包，特种设备二级负荷的供电系统要求应满足《供配电系统设计规范》GB50052的有关规定。菏泽花王液化气储罐，液化气储罐厂家 液化气地埋储罐生产厂家人工煤气厂中除发生炉煤气工段之外，皆属“甲类生产”，所以带动鼓风机的电动机应采取防爆措施。如鼓风机的排送煤气量大，无防爆电机可配备时，国内目前采用主电机配置通风系统来解决。离心式鼓风机机组运行要求的电气连锁及信号系统如下：鼓风机的主电机与电动油泵连锁。当电动油泵启动，油压达到正常稳定后，主电机才能开始合闸启动；当主电机达到额定转数主油泵正常工作后，电动油泵停车；主电机停车时，电动油泵自启运转；机组的轴承温度达到65 时，发出声、光预告信号；轴承温度达到75 时，发出声光紧急信号，鼓风机主电机自动停车

菏泽花王液化气储罐，液化气储罐厂家 液化气地埋储罐生产厂家轴承润滑系统主进油管油压低于0.06 MPa时，发出声光预告信号，电动油泵自启运转；当主进油管油压降至鼓风机机组润滑系统规定的低允许油压时，发出声、光紧急信号，鼓风机的主电机自动停车。鼓风机转子的轴向位移达到规定允许的低限值时，发出声、光预告信号；当达到规定允许的高限值时，发出声光紧急信号，鼓风机主电机自动停车；润滑油油箱中的油位下降到比低位线高100mm时，发出声、光信号；鼓风机的主电机与其通风机连锁。当通风机正常运转后，进风压力达到规定值时，主电机再合闸启动；鼓风机主电机通风系统。当进口风压降至400Pa或出口风压降至200Pa时发出声、光信号。