

立式烘干机 卧式烘干机 多种烘干机

产品名称	立式烘干机 卧式烘干机 多种烘干机
公司名称	宋鲁生(个体经营)
价格	.00/个
规格参数	品牌:汇杰机械 型号: 2.2 × 12m 规格: 2.2 × 12m
公司地址	中国 山东 泰安市 泰安市卧牛石奇石大市场
联系电话	86 0538 15194379000 13335296355

产品详情

品牌	汇杰机械	型号	2.2 × 12m
规格	2.2 × 12m	功率	18.2 (w)

回转烘干机主要用于建材行业或冶金行业的矿渣、粘土、煤粉，金属选矿业浸出渣等物料的烘干。为了控制烘干机的温度，在进出料装置上配置热电偶，通过温度表可显示烘干机进出料端的温度变化，为更好地控制筒体内的工作温度（一般350-380度）提供了依据。

该机主要由回转体、扬料板、传动装置、支撑装置及密封圈等部件组成。我厂烘干机采用新型扬料板装置，具有导向、均流、扬料等多项功能，能使物料在烘干机径向截面全面均布，料幕成为薄、均、全的状态，完全接触热气流，达到充分利用热能的目的。我厂烘干机选用合理的运行参数，煤耗量和电耗量一般烘干机降低10-15%以上，台时产量提高10-15%以上，已在水泥和选矿企业得到了广泛的应用。

烘干机的热源来自燃烧装置，本烘干机采用顺流式加热方式。因此需要烘干的物料，从进料箱、进料溜进入筒体，即被螺旋抄板推向后。由于烘干机倾斜放置，物料一方面在重力和回转作用下流向后端，另一方面物料被抄板反复抄起，带至上端再不断地扬撒下来，使物料在筒内形成均匀的幕帘，充分与筒内的热气流进行热交换，由于物料反复扬撒，所含的水分逐渐被烘干，从而达到烘干的目的。

产品规格 (m)	生产能力 (t/h)	主机电		主减速机	
		功率(kw)	型号	型号	速比
1.2 × 10m	2.5	7.5	y160m-r3	zl50-16-1	
1.5 × 12m	3.3-4.9	10	y160l-6b3	jzq500-iii-2f	
1.5 × 15m	4-6	18.5	y200l-6	jzq500-iii-2f	
1.8 × 12m	4-6	11	y200l-6	zq50-16ii-2	16.46
2.2 × 12m	7-12	18.5	y160l-6	jzq650-iii	31.5
2.2 × 14m	7-12	18.5	y160l-6	jzq750-iii	31.5

2.2 × 16m	12	30	y225m-6	jzq750-iii	31.5	
2.4 × 14m	12	30	y250m-6	jzq750-iii	31.5	
2.4 × 18m	10-13	37	y250m-6	zl85-13-1	27.16	
2.4 × 20m	10-14	37	y250m-6	zl85-13-1	27.16	
3 × 20m	25	55	y250m-4	zl100-16-1	41.52	
3 × 25m	32-36	75	yr280m-4	zl100-16-1	41.52	