

昆山1000LIBC吨桶搅拌器，万鑫达IBC-HBM5吨桶搅拌器

产品名称	昆山1000LIBC吨桶搅拌器，万鑫达IBC-HBM5吨桶搅拌器
公司名称	苏州万鑫达工业有限公司
价格	4280.00/套
规格参数	品牌:WXD 万鑫达 型号:IBC-HBM5 转速:750RPM
公司地址	昆山市玉山镇中华园西路2018号
联系电话	18118172737

产品详情

IBC吨桶搅拌机概述：

IBC吨桶搅拌机可用于1000L的吨桶使用（吨桶尺寸：长1200*宽1000*高1160mm）；可搅拌中低粘度的化学品、胶水等物料。苏州万鑫达工业有限公司专业生产IBC吨桶搅拌机，IBC吨桶气动搅拌机，防爆型IBC吨桶搅拌器；工厂直销，质量可靠，价格实惠。

IBC吨桶搅拌机可根据客户要求定制各种样式；我司常规样式有：

横板式IBC桶搅拌机，推车升降式IBC吨桶搅拌机等多种样式可选；可根据客户要求非标定制。

IBC吨桶搅拌机动力介质有压缩空气或电动可供选择。根据搅拌液体粘度选配马达功率及转速。

IBC吨桶搅拌机配有2层可伸缩式搅拌叶轮，不搅拌时叶轮收拢，外径大约92MM左右，搅拌旋转时桨叶展开外径可达400mm；上下各一套搅拌叶轮，可快速搅拌液体物料。

IBC吨桶气动搅拌机特点：

- 1.使用压缩空气为动力源，气动防爆，安全可靠。
- 2.大功率防爆型万鑫达牌活塞式气动马达；动力强劲；性能稳定；故障率低。
- 3.气动搅拌机可连续运转，长时间运转不产生火花，不发热；温升较小。

- 4.可满载运转，超负荷运转时只会使转速变慢或停止，一旦解除负载，将恢复运转。
- 5.IBC吨桶搅拌机可无级调速；通过调节进气量的大小就可轻松调节转速。
- 6.通过改变进排气方向就可轻松实现正反转操作。
- 7.与液体接触部分常规采用SUS304不锈钢材质，可定制316L材质。
- 8.常规配置2层可伸缩式不锈钢桨叶，专为IBC吨桶小桶口设计定做。适用于桶口直径150MM以内桶。
- 9.根据客户使用需求配置不同功能样式的IBC桶搅拌机架，满足不同客户使用需求。

IBC吨桶气动搅拌机应用：

化学品、溶剂、双氧水、聚合物、环氧树脂、乳胶、油漆、涂料、油墨、化工、染料、油脂、胶水等低粘度物料。

IBC吨桶气动搅拌机选型参考：

1.搅拌机动力选用电动还是气动？

根据客户要求，电动或气动都可以生产。

2.搅拌什么液体？

溶剂、胶水、环氧树脂、双氧水、油漆、涂料、油墨、聚合物、油脂、化学品、化妆品、皮革浆料、染料、橡胶、医疗药业、食品饮料等。

3.搅拌液体粘度为多少？

粘度单位：有mPa.s(毫帕.秒)、cp(厘泊)、cs(厘斯托克斯)等等；了解液体粘度选择马达功率。例如：混合油漆粘度12~30秒；胶水5000~10000厘泊，树脂3500~15000CP等不同粘度。

4.搅拌转速要求多少？

不同马达功率转速不一样，气动可无极调速，电动的加装变频控制也能实现无极调速。

5.IBC吨桶尺寸？

标准IBC吨桶尺寸为：长1200*宽1000*高1160mm;桶口直径为150MM，常规配置2层可伸缩式搅拌叶轮，专业IBC桶小口径设计定制。

6.搅拌叶轮尺寸要求多大？

桨叶尺寸一般为容器直径的1/2~1/3之间；伸缩式桨叶一般展开直径为400mm；桨叶大小可根据客户要求定制。

7.与液体接触部分材质有无特别要求？

与液体接触部分（搅拌叶轮、搅拌轴、联轴器）常规配置SUS304#不锈钢材质，表面抛光处理；可定做316L材质。

8. IBC桶搅拌机架采用何种样式？机架材质要求？

机架常规有：横板式；台车升降式（双气缸升降式）；移动推车式（单气缸升降式）等多种功能样式可选；机架材质有碳钢喷漆和不锈钢材质可选。

IBC吨桶气动搅拌机厂家介绍：

苏州万鑫达工业有限公司是专业生产制造防爆型活塞式气动马达，叶片式气动马达，气动减速马达，防爆气动搅拌机，IBC吨桶气动搅拌机；汽车涂装输调漆设备；不锈钢搅拌桶，气动风机；不锈钢涂料弹簧管接头等化工搅拌混合设备的厂家。

公司主营产品：防爆气动马达、气动减速马达，IBC桶搅拌机、油漆搅拌器、不锈钢搅拌桶、气动搅拌桶、气动隔膜泵，不锈钢搅拌罐、高速分散机、气动风机、电动搅拌机、防爆混合机、油漆摇摆机、气动插桶泵、柱塞泵、气动输送控制系统、供漆输送设备、不锈钢搅拌桨叶；称重倒料车、油桶搬运车等化工非标设备。