

# 化肥输送机 粮食输送机 板链式输送机

产品名称	化肥输送机 粮食输送机 板链式输送机
公司名称	宋鲁生(个体经营)
价格	.00/个
规格参数	类型:螺旋输送机 品牌:汇杰机械 型号:LS125
公司地址	中国 山东 泰安市 泰安市卧牛石奇石大市场
联系电话	86 0538 15194379000 13335296355

## 产品详情

类型	螺旋输送机	品牌	汇杰机械
型号	LS125	输送能力	各种 (t/h)
功率	各种 (KW)	输送距离	各种 (m)
外形尺寸	各种 (m)	适用领域	建材、化工、电力、冶金、煤炭、粮食等行业

产品特征及用途1.承载能力大、安全可靠。2.适应性强、安装维修方便、寿命长。3.整机体积小、转速高、确保快速均匀输送。4.出料端设有清扫装置，整机噪声低、适应性强，进出料口位置布置灵活。

螺旋输送机是工农业各部门机械化运输工作的主要机组，可使运输工作减轻劳动强度，提高工作效率，应用范围很广。适用于各行业，如建材、化工、电力、冶金、煤炭、粮食等行业，适用于水平或倾斜输送粉状、粒状和小块状物料，如煤、灰、渣、水泥、粮食等，物料温度小于200。螺旋机不适于输送易变质的、粘性大的、易结块的物料。

### 主要技术参数

型号规格		螺旋直径(mm)		螺距(mm)		转速(r/min)		输送量(m <sup>3</sup> /h)		转速(r/min)		输送量(m <sup>3</sup> /h)		转速(r/min)		输送量(m <sup>3</sup> /h)	
		d	s	n	=0.33	n	=0.33	n	=0.33	n	=0.33	n	=0.33	n			
小型	ls100	100	100	140	2.2	112	1.7	90	1.4	71							
	ls125	125	125	125	3.8	100	3.0	80	2.4	63							
	ls160	160	160	112	7.1	90	5.7	71	4.5	56							

	ls200	200	200	100	12.4	80	9.9	63	7.8	50
中型	ls250	250	250	90	21.8	71	17.2	56	13.6	45
	ls315	315	315	80	38.8	63	30.5	50	24.2	40
	ls400	400	355	71	62.5	56	49.3	45	38.6	36
大型	ls500	500	400	63	97.7	50	77.6	40	62.0	32
	ls630	630	450	50	138.5	40	110.8	32	88.6	25
	ls800	800	500	40	198.5	32	158.8	25	124.1	20
特大型	ls1000	1000	560	32	277.9	25	217.1	20	173.7	16
	ls1250	1250	630	25	381.7	20	305.4	16	244.3	13

皮带式输送机

胶带输送机又称皮带输送机，皮带输送机适用于输送堆积密度小于1.67/吨/立方米，易于掏取的粉状、粒状、小块状的低磨琢性物料及袋装物料，如煤、碎石、砂、水泥、化肥、粮食等。被送物料温度小于60。其机长及装配形式可根据用户要求确定，传动可用电滚筒，也可用带驱动架的驱动装置。常用的胶带输送机可分为：普通帆布芯胶带输送机、钢绳芯高强度胶带输送机、全防爆下运胶带输送机、难燃型胶带输送机、双速双运胶带输送机、可逆移动式胶带输送机、耐寒胶带输送机等等。皮带输送机广泛地应用在矿山、冶金、煤炭等部门，用来输送松散物料或成件物品，根据输送工艺要求，可以单台输送，也可多台组成或与其他输送设备组成水平或倾斜的输送系统，以满足不同布置型式的作业线需要。皮带式输送机广泛用于物料输送。

皮带输送机技术参数：

#### 皮带式输送机主要技术参数

胶带宽度(mm)	输送长度(m)			输送速度(m/s)	输送量(t/h)
	功率(kw)				
500	12	12-20	20-30	1.3-1.6	78-191
	3	4-5.5	5.5-7.5		
650	12	12-20	20-30	1.3-1.6	131-323
	4	5.5	7.5-11		
800	6	6-15	15-30	1.3-1.6	278-546

	4	5.5	7.5-15		
1000	10	10-20	20-40	1.3-2.0	435-853
	5.5	7.5-11	11-22		
1200	10	10-20	20-40	1.3-2.0	655-1284
	7.5	11	15-30		