

广州二次供水验收水质检测

产品名称	广州二次供水验收水质检测
公司名称	广东省广分质检检测有限公司
价格	2.00/样
规格参数	二次供水检测:13719148859 饮用水检测:13719148859 山泉水检测:13719148859
公司地址	广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工业园2栋1层101检测中心
联系电话	020-66624679 13719148859

产品详情

二次供水和管道直饮水系统竣工验收水质卫生检测工作指导意见中规定：“申请二次供水系统项目竣工验收卫生审核时，申报项目中如蓄水池、水箱分为若干储水区且相通，以一个储水单位计；如相对独立，仅以管道相通，应分别计数。

蓄水池应全部进行检测；水箱应对不少于50%的水箱进行常规指标检测，剩余的水箱进行部分指标检测。

申请管道直饮水系统竣工验收卫生审核时，应以一套水处理设备及其附属供水管道组成的系统为单位进行验收。整套系统末梢用水端总数小于等于500个的应设置3~5个检测点，大于500个的每增加200个末梢用水端相应增加1个检测点。

”服务对象：生活饮用水水质日常检测、申请二次供水或管道直饮水系统竣工验收卫生审核的项目。

二次供水设备，一般设在地上或地下室。有自来水的单位，运用该设备可以调度高峰用水量，增加水压，能在高峰用水时，满足大面积用水和高楼层用水。没自来水的单位、工厂或村庄，只需将该设备接通水源电源，即可得到安稳的水量水压，满足用水需要。二次供水设备由气压罐、水泵及电控系统三部分组成，其超卓利益是，不需缔造水塔，出资小、占地少，组织活络，建成投产快。选用水气自动调度、自动作业、节能与自来水自动并网，停电后仍可供水，调试后不需看守。广泛用于企业单位、立式无塔供水住宅区及村庄的出产、日子、作业供水。适用于供水户在5000户以内，日供水量在3000m³以内场所，供水高度达100米以上。二次供水设备选用气压式供水。运用密封罐体，运用罐内高压气水压力抵达供水目的。具体作业次第是由水泵将水通过逆止阀压入罐体，使罐内气体遭到紧缩，压力逐渐增大。当压力抵达指定上限时电接点压力表通过控制柜使泵机自动接连。设备中的水压高于外界管网压力，自动送水至供水管网。当罐体内水位下降，变频恒压供水罐内气体膨涨压力减小到指定的下限方位时，电接点压力表通过控制柜使水泵重新启动。如此重复，使设备不断供水。当罐内气体缺少时，补气阀可自动补气。