

文件柜喷塑设备 特固静电喷塑设备 周矾管理区喷塑设备

产品名称	文件柜喷塑设备 特固静电喷塑设备 周矾管理区喷塑设备
公司名称	潍坊特固机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市临朐东朱封工业园
联系电话	18953635511

产品详情

{空调外壳喷塑线}{冰箱外壳涂装喷塑设备}{洗衣机外壳喷塑设备}{电脑外壳喷塑设备}{摩托车喷塑设备}{门窗喷塑设备}

{空调外壳喷塑线}{冰箱外壳涂装喷塑设备}{洗衣机外壳喷塑设备}{电脑外壳喷塑设备}{摩托车喷塑设备}{门窗喷塑设备}

喷涂面积识别法

正常粉末的树脂含量在55-65%左右，树脂大约为20元/KG左右，填充料大约为2元左右。有些不良粉末厂采用低于45%以下的树脂含量来以次充好，增加填充料来降低成本，减少喷涂面积。

对比法:两家同种粉末喷相同产品，看那一家的粉末喷涂产品多，那一家的喷涂产品少，喷涂产品少的则为差，使用成本高。对使用厂家来将，喷涂面积少，周矾管理区喷塑设备，使用成本就高。以每公斤粉末喷涂6个平方来计算，每少喷涂一个平方，相当于厂家每公斤粉末多用3-6元，建议使用厂家用品粉末，仔细核算自己实际的使用成本。

{防火门喷塑设备流水线}{防盗门喷塑设备流水线}{金属门喷塑设备流水线}{铁艺大门喷塑设备流水线}{货架喷塑设备流水线}

{防火门喷塑设备流水线}{防盗门喷塑设备流水线}{金属门喷塑设备流水线}{铁艺大门喷塑设备流水线}{货架喷塑设备流水线}

粉末涂料是由高分子化合物组成的(如：环氧粉末、聚酯粉末等)，它们对工件的吸附力主要有二个：库

仑力(静电力)和Van de Waals力(分子间作用力)。高分子化合物均有较高的电阻率，因此库仑力(静电力)是大而可靠的。粉末本身的电阻率，将决定粉末在一定的静电电场强度下的带电状态;如：当粉末的电阻率在 10^{13} 欧姆时，静电电压只要30-50kV，就能使粉末良好的带电;而粉末的电阻率在 10^8 —— 10^9 欧姆时，液化气罐喷塑设备，则要施加100——120kV的静电电压才能得到上述的带电效果。粉末的电阻率与静电电压的关系。能否自动限制粉末沉积层的厚度，这与粉末本身的电阻率关系很大，文件柜喷塑设备，实验证实，只有高电阻率的粉末才能得到合适的涂膜。

{摩托车车架喷塑设备}{护栏喷塑设备生产线}{金属护栏喷塑设备}{铁艺护栏喷塑设备涂装线}{阳台护栏喷塑设备}{配电柜喷塑设备}

采用静电喷塑技术替代油漆处理装饰木工机械表面有许多独特优点，首先，塑粉采用洁净的压缩空气作为分散介质，电动工具喷塑设备，不需使用稀料，不会产生有害气体和污水，塑粉利用均在98%以上，散落塑粉还可以回收利用，喷塑涂层外观质量优异，塑层附着力和机械强度明显提高和增强，工作表面坚固耐磨，耐酸，耐碱，“三防性能”（霉菌、湿热、烟雾）及电绝缘性能良好，操作和工艺简单，成本明显降低。

文件柜喷塑设备-特固静电喷塑设备-周矶管理区喷塑设备由潍坊特固机械有限公司提供。“喷涂设备,电泳设备,涂装设备,喷涂设备”就选潍坊特固机械有限公司（www.wftegu.com），公司位于：山东省临朐工业园，多年来，特固坚持为客户提供好的服务，联系人：刘经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。特固期待成为您的长期合作伙伴！