

水环式真空泵选型 博富来真空泵 云浮水环式真空泵

产品名称	水环式真空泵选型 博富来真空泵 云浮水环式真空泵
公司名称	淄博博山博富来制泵有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省淄博市博山区白塔工业园博富来路1号
联系电话	13864492777

产品详情

2BY系列水环真空泵及压缩机

2BY6水环真空泵/压缩机主要用于抽除性气体，云浮水环式真空泵，及在各类、环境中工作。

性能曲线（选型示例）

1.设计点参数：吸气量 $V=100\text{M}^3/\text{h}$ 吸气压力 $p_1=40\text{mbar}$

2.其余参数同标准状态（见注）

3.本例中为71Y

根据曲线编号查出相应的产品型号（即定货号，但仅限于标准型）如本例中可从71Y中查得泵型为2BY207
1

运行时吸入区是负压状态，若工作循环水的温度高于真空泵吸入区负压对应下的饱和温度，则吸入区的水发生汽化，使泵的真空度降低。水环式真空泵的真空度降低有很多的原因，那么在今后的使用过程中若是再次出现真空度降低的现象时，我们就需及时分析以上原因，并且及时采取措施，使它尽快恢复运行，这样才能提高工作效率。

水环真空泵由多个元件组成，其中比较重要的就是设备的叶轮了，大部分的工作都靠它来完成，2bv型水

环式真空泵，对于设备叶轮转子组我们有着技术上的要求，下面就给大家介绍一下设备叶轮转子组技术要求：一、技术要求：1、水环式真空泵设备质保期为使用后的24个月，日期到立即更换。2、报价单位需提供设备的简图、中标单位，还需要提供设备详细装配图。3、原泵技术条件流量为67m³/mn，水环式真空泵选型，主机转速=500r/mi，配套电机额定功率132KW，使用后需满足此技术条件。4、产品使用材料、零件制造、装配精度符合国家规定标准，公差配合轴承位、联轴器位选用过盈配合，过盈量为0.02-0.03mm。机封位选用间隙配合，间隙为0--0.5mm。二、材质要求：叶轮为304（0Cr18Ni9），泵轴为45#钢。三、设备名称：叶轮转子组，含叶轮、泵轴。四、设备型号：2BE1353-0。水环式真空泵的叶轮转子组采用先进的技术，当我们在使用的时候可以根据形状以及开闭合情况对设备的工作产生影响，这样下来可以加速设备的工作进程，提高工作效率。

拆时应注意每个零件的部位，方向及组合松紧，拆下的零件应分开放置，不允许混在一起，互相磨伤。4、检查旋片式真空泵全部零部件，看有无磨损或拉毛、打烂等不好现象，按情况进行修理或更换。5、注意前后端板如果发现有较大程度的擦伤，就说明装配时转子与中隔板不垂直，水环式真空泵厂家，应予调整定位销钉，如太严重时应予修理或更换。6、将泵拆离真空系统放油先拆低真空端，取下后端板后，再取低真空转子及键，然后将前端板拆下，取出真空泵转子及转片、弹簧等，取下视镜、排气阀门、排气盖，用或者用酒精彻底清洗全部零件。

水环式真空泵选型-博富来真空泵-云浮水环式真空泵由淄博博山博富来制泵有限公司提供。淄博博山博富来制泵有限公司（www.bofulai.com）在真空泵这一领域倾注了无限的热忱和热情，博富来真空泵一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：闫炳雷。