

# 内墙腻子检测 外墙腻子检测 珠海腻子粉检测单位

产品名称	内墙腻子检测 外墙腻子检测 珠海腻子粉检测单位
公司名称	广东省广分质检检测有限公司
价格	1.00/样
规格参数	腻子粉检测:13719148859 外墙腻子粉检:13719148859 建筑腻子粉检:13719148859
公司地址	广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工业园2栋1层101检测中心
联系电话	020-66624679 13719148859

## 产品详情

### 室内腻子粉国标检验报告解读

#### 耐水性

按GB/T 1733的规定进行：

在玻璃水槽中加入GB/T 6682规定的三级水（即去离子水），调节水温（ $23 \pm 2$ ）；再将样板的2/3浸入水中。浸泡规定时间后取出用滤纸吸干表面水，观察有无起泡、开裂现象；再在标态下放置24h，用手指轻擦有无明显掉粉。若无起泡、开裂及明显掉粉，则合格。

（注：R型腻子浸水时间4h，N型腻子浸水时间48h）

#### 8、粘结强度

（1）在 $70 \times 70 \times 20$ mm的砂浆块上刮涂1mm厚腻子，养护7天；

（2）标态强度测定需6块试样，在养护的第6d用环氧树脂胶黏剂粘结钢质拉拔件，1d后进行测定；

（3）浸水后粘结强度（仅N型腻子需测定）按JG/T 24-2000进行浸水试验。浸水时间48h.取出后试件侧面放置，在标态下养护24h后测定；见右图：

（4）结果去电一个最大值和一个最小值，取4个中间值的算术平均值。（各数据偏差不能过20%）

#### 9、柔韧性

测试前用320号~500号砂纸干打磨腻子膜，打磨后膜厚应在0.8mm~1.0mm范围内；然后将样板一端固定于柔韧性测定仪的一端，用滚筒将它紧贴于仪器直径100mm的圆柱物表面上，若腻子膜表面无裂痕，则认为“直径100mm无裂纹”。（注：仅R型腻子需测此项目）

#### 10、PH值

剥离干燥的腻子样品并研磨至粉末状，取腻子粉5g与50ml的三级水混合，机械搅拌5min，然后静置30min至混合液出现明显分层。使用PH计或精密PH试纸测试上层清液的PH值，精确至.01。

#### 11、有害物质限量

符合GB 18582-2008中水性墙面腻子产品的规定。