

锅炉鱼鳞片 永宁锅炉配件 锅炉鱼鳞片厂家直销

产品名称	锅炉鱼鳞片 永宁锅炉配件 锅炉鱼鳞片厂家直销
公司名称	泰安永宁锅炉配套设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省泰安市山口镇
联系电话	13905389838

产品详情

链条炉排的运行操作

(一) 点火

将煤闸板提高到位置，在炉排前铺20~30mm厚的煤、煤上铺柴、棉纱等引燃物，在炉排中后部铺较薄炉灰，防止冷空气大量进入。

点燃引火物，缓慢转动炉排，锅炉鱼鳞片供货商，将火送到距炉膛前部约1~1.5m后停止炉排转动。

当前拱温度逐渐升高到能点燃新煤时，调整煤闸板，保持煤层厚度为70~100mm，锅炉鱼鳞片厂家直销，缓慢转动炉排，并调整引风机，使炉膛负压接近零，以加快燃烧。

但燃煤移动到第二风门处，适当开启第二段风门。在继续移动到第三、四风门处，依次开启第三、四风门。移动到后风门处时，因煤已击基本燃尽，后的风门视燃烧情况来确定少开或不开。

当铺满炉排后，适当增加煤层厚度，并且相应加大风量，提高炉排速度，维持炉膛负压在20~30Pa，尽量使煤层完全燃烧。

鳞片式炉排的缺点是结构较为复杂，装配工作量大。另外，由于鳞片式炉排的结构是软性结构，特别是当炉排宽度较大时，可能会因为鳞片受热变形过大而发生成组炉排片脱落或卡住故障。鳞片式炉排结构一般适用于10t/h以上的中、大容量的工业锅炉。上述三种链条炉排，一般都是用于层燃炉上，但抛煤机炉(半悬浮燃烧)亦采用链条炉排，通常称为倒转炉排。无论是顺转或是倒转炉排，其主动轴一般都放在温度较低的一端，保护轴承不致过热烧坏。因此。顺转炉排主动轴是前轴，倒转炉排主动轴是后轴。

阻火包是常见的防火产品，大多用于电力、工矿、建筑、化工等的电缆、管道的防火工程中。鱼鳞片密封厂家为您介绍阻火包施工方法，锅炉鱼鳞片生产厂家，希望您能够正确使用阻火包。安装阻火包之前，工作人员需要将工作台面清理干净，确保没有油污、粉尘和其它杂物，按照顺序梳理电缆线，锅炉鱼鳞片，确保其整齐有序。将鱼鳞片生产的阻火包整齐码放在贯穿孔洞的电缆线周围，注意将孔洞封堵严实，不要留下缝隙，以免发生火灾时有火苗沿着缝隙蔓延，让阻火包失去作用。

如果是将阻火包用于穿越楼层或设备的孔洞中，工作人员需要先将涂刷有钢结构防火涂料的钢架或钢网固定在孔洞下方，堆放的阻火包的厚度在24cm以上。

锅炉鱼鳞片-永宁锅炉配件-锅炉鱼鳞片厂家直销由泰安永宁锅炉配套设备有限公司提供。泰安永宁锅炉配套设备有限公司（www.tayngl.com）实力雄厚，信誉可靠，在山东泰安的工业锅炉及配件等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领永宁锅炉配件和您携手步入辉煌，共创美好未来！