

轴向柱塞定量和变量马达 柱塞式

产品名称	轴向柱塞定量和变量马达 柱塞式
公司名称	威海人合机电股份有限公司
价格	.00/个
规格参数	结构形式:柱塞式 品牌:萨澳SAUER 受载类型:轴向马达
公司地址	威海市高技区大连路-54-1号
联系电话	86 0631 5620900 18006300967

产品详情

结构形式	柱塞式	品牌	萨澳 SAUER
受载类型	轴向马达	型号	90M
转速类型	高速马达		

马达为sae-法兰或插入式法兰插入式法兰马达用于与紧凑的行星齿轮箱配合在sae-法兰的结构中，有6种规格的定量马达在插入式法兰结构中，有3种规格的定量马达在sae-法兰和插入式法兰结构有，有2种规格的变量马达3：1排量比例的变量马达可提供带电液或液压2-位控制的变量马达按扎长度短压力达480 bar集成泵系统简化的液压回路功率损耗低噪音低sae或按客户要求安装的法兰灵活的驱动连接安装长度短nfpf传动控制

1bln-10030mc • may 2004a b c m p j g n f l h t w y z k11 1 111 00 0 0 1 0 0 11 1 00 000 00 00 00定量马达 型号代码b
安装法兰型式及旋向代码描述055075100130msae法兰定量马达，双向k插装式定量马达，双向--c
排量代码描述mk05555.0 [3.36]07575.0 [4.58]100100.0 [6.10]-130130.0 [7.93]-a 产品系列代码描
述9090系列g 后端盖油口 (sae j518c code 62)代码描述055075100130mkmkmm7轴向油口-8同侧油口，径向
主轴规格代码描述055075100130mkmkmmc621 齿，16/32径节-c723 齿，16/32径节---c827
齿，16/32径节-----f113 齿，8/16 径节-----f213 齿，8/16径节(长轴型)-----k11.375英寸
平键轴-----k21.500英寸平键轴-----k31.750英寸平键轴-----s114 齿，12/24
径节-t11.375英寸锥轴-----t21.500英寸锥轴---h 回路冲洗阀代码描
述055075100130mkmkmmn无回路冲洗阀(堵塞),选项(k="00")w带回路冲洗阀符号说明：??? 标准???
可选?? 不可选90nco0nn00000090系列柱塞马达型号代码选型表产品代码2bln-10030mc • may 2004 a b c m p j
g n f l h t w y z k00 0 000 00 0 0 0 0 0 0 0 0 11 00 00 11w 特殊硬件代码描
述055075100130mkmkmmnnn无特殊硬件eba速度传感器，带weather-pack 接头k
冲洗溢流阀设定(名义)代码描述055075100130mkmkmm00无(无冲洗阀选项)f011.0 l/min(低压侧压力360
psi)e67.0 l/min(低压侧压力360 psi)定量马达型号代码(续)符号说明：??? 标准 ??? 可选?? 不可选90nco0nn0000
0090系列柱塞马达型号代码选型表产品代码备注：根据产品变更通知pib - 9911，90系列马达采用带阻尼
孔的冲洗溢流阀。上述冲洗溢流阀设定值为：相对压力：25bar +/- 1bar，油温：50 - 60度时的名义设定

值，阀开启压力为16bar。原标准中二位数字为阀（阀芯不带阻尼孔）的设定压力值，如20 = 20bar。bln-10030mc • may 2004 3变量马达型号代码abc m p j g n f l h t w y z k11 1 111 11 1 0 1 1 111 00 0 00 000 00 00 00b
安装法兰型式及旋向代码描述vsae 法兰定量马达，双向c插装式定量马达，双向c排量代码cm³/rev [in³/rev]05555 [3.36]a 产品系列代码描述9090系列g 后端盖油口型式 (sae j518c code 62)代码描述055vc8同侧油口，径向m 控制方式（基本）代码描述055vcnb电液双位，12伏，weather-pack标准电气接头pt液控双位，12到35bar（175到510 psi）p 产品类型代码描述055vc0无（插装式马达）-2无（sae安装法兰马达）-n 最大排量限制设定代码描述055vcn100%f 最小排量限制设定（单位为：1 cm³/rev）代码描述055vc019到 04010 到40 cm³/rev [0.61 to 2.44 in³/rev]符号说明：??? 标准??? 可选?? 不可选9000090系列柱塞马达型号代码选型表产品代码4 bln-10030mc • may 2004a b c m p j g n f l h t w y z k00 0 000 00 0 0 0 0 000 11 1 11 111 11 00 11k 冲洗溢流阀设定(名义)代码描述055vc00无（无冲洗阀选项）f011.0 l/min(低压侧压力360 psi)e67.0 l/min(低压侧压力360 psi)l 输出轴规格代码描述055vcs114齿，12/24径节 - s714齿，12/24径节 - h 回路冲洗阀代码描述055vcn无回路冲洗阀（堵塞）（选项k = “00”）w带回路冲洗阀t 控制供油路阻尼孔代码描述055vc01标准阻尼孔w 特殊硬件代码描述055vcnnn无特殊硬件eba速度传感器，带weather-pack电气接头y 控制活塞回油阻尼孔代码描述055vc01标准阻尼孔（“快速”）)02慢速阻尼孔（“慢速”）变量马达型号代码 (续)符号说明：??? 标准??? 可选?? 不可选9000090系列柱塞马达型号代码选型表产品代码