

轴向柱塞变量泵单泵和串泵

产品名称	轴向柱塞变量泵单泵和串泵
公司名称	威海人合机电股份有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:SAUER 型号:40和42系列
公司地址	威海市高技区大连路-54-1号
联系电话	86 0631 5620900 18006300967

产品详情

品牌 SAUER 型号 40和42系列

中等功率坚固并容易维修6种规格的变量泵控制系统规格齐全经验证的可靠性和长时间的现场经历用于辅助泵的通轴驱动能力单泵或串泵闭式回路压力达350 bar轴向柱塞泵 代码选型表 42系列3b f g h j k l m n p2 n n n c d e4 n n n b f g h j k l m n p2 n n n c d e4 n n n28 41m mm mm mm mm mm me: 控制响应时间01 = 快速02 = 中等03 = 慢速 - 推荐51 = 快速 (nfp) 52 = 中等 (nfp) 53 = 慢速 - 推荐 (nfp) l l m mm ml l m mm mm ml l m m过滤方式: n = 无补油泵 (外部补油供油) a = 吸油过滤b = 远程压油过滤 (全流量) 油口: a = 主油口: sae直螺纹o型圈密封油口(mdc & edc 控制时)j = 主油口: sae直螺纹o型圈密封油口(fnr 及 nfpe控制时)p = 主油口: sae直螺纹o型圈密封油口(nfph控制时)回路冲洗:**n = 无2 = 回路冲洗流量: 7.5 l/min (2gpm)3 = 回路冲洗流量: 11 l/min (3gpm)m ml l m ml l m ml l m mm mm mm mm m特殊驱动特征: n = 无1 = nfp型控制方式(带防熄火功能时)n = 无 (外置补油流量) 2 = 11 cm³/rev (0.67 in³/rev)3 = 15.6 cm³/rev (0.95 in³/rev)补油压力溢流设定:*c = 14 bar (205 psi)f = 20 bar (294 psi)后部辅助安装法兰: n = 无a = sae-a, 9 齿b = sae-b, 13 齿t = sae-a 特殊型, 11 齿f: 油口型式: g: 补油泵