

# 锂电大型座式洗地机 农贸市场洗地车 多功能双刷清洁设备

产品名称	锂电大型座式洗地机 农贸市场洗地车 多功能双刷清洁设备
公司名称	上海长淮环保科技有限公司
价格	38800.00/台
规格参数	品牌:长淮 型号:CH-A10 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区叶城路1288号6幢JT2035室
联系电话	0551-63351601 18110987001

## 产品详情

洗地机是较常用的清洁设备，使用频率与使用面积既多又广。用于吸水的吸水扒是清洁过程中较重要的一部分，如果吸水推扒坏了，或者吸水胶条老损，都不利于正常的地面清洁。

产品型号：长淮A10双刷大型驾驶洗地机

技术参数：

电压/驱动：24VDC/650W

刷盘/吸污马达：500W × 2/600W

清/污水箱容量：140L/150L

洗地宽度：800mm

吸扒宽度：1100mm

工作效率：5900m<sup>2</sup>/h

重量：435kg

尺寸：L1600 × W1100 × H1380

长时间使用一台设备，洗地机的配件定期检查与更换就相当重要，特别是胶条，更换不好会影响吸水效

果，以及影响胶条的使用寿命。

那么，洗地机胶条如何正确更换呢？

首先，将机器停放在指定工作停放地点，关掉钥匙，准备好新的胶条。现在大品牌的洗地机都采用铝合金吸水扒，配备不锈钢压板条，打开只需要一个卡扣即可。完全不需要任何工具。

先将吸水扒的两个固定螺丝从机器上取下，这样吸水扒就可以拿出来了，然后打开侧面的不锈钢卡扣后，将压板取掉，就可以将旧的胶条拿出来，清洗一下吸水扒支架，将新的胶条按照固定的卡孔一一固定好，再把不锈钢压板压上，挂上卡扣，调整好胶条平整度，用力扣上就可以了。

胶条换好以后，需要进行测试。将吸水扒固定在机器上后，我们进行开机运行，在机器向前行走时，观察吸水扒的胶条倾斜度，以及吸水的效果，如果完全没问题，那么洗地机胶条更换才算正常完成了。

商场、超市等人群流量较多的场所，更要注意清洁设备的吸水胶条更换频率，莫要留下水渍，造成来往的客人滑倒等情况发生。

长淮A10洗地车产品优势解读：

1高速行驶情况下，急转弯可以自动减速，确保安全；

一键式操作，易于工作，框架结构，噪音低；

2后翻式水箱设计，方便彻底清理污水箱；

进口阿美德格吸水马达电机寿命更长久；

3特有的WH污水马达感应水满蜂鸣提醒

吸污口专利配置过滤网，适应多种环境使用；

4行业顶配加厚全铝合金弧形吸扒，维护方便故障率低；

自带污水回收箱，污水砂砾自动吸入污水箱

5行业顶配超威免维护电池；

200AH\*4块,超威免维护电池，比同类多1/3的持续工作时长和清洗面积；

连续工作时间可达4-5小时；

可选配锂电

6自动复位设计，遇到障碍物平滑过渡，自动脱离系统；

进口美特威斯特吸水胶条，使用寿命更长达6-12个月；

胶条更换无需任何工具，双面可用；

7优质刷盘,装卸简单，使用方便；

标配挡水毛圈，防止甩水；

8美国AMETEK三层风叶马达，快速行驶中将污垢统统吸入污水箱；

HY电机，550W强劲一体式前驱，爬坡度可达22%；