

柳州防腐蚀地坪漆施工厂家

产品名称	柳州防腐蚀地坪漆施工厂家
公司名称	南宁市圣索尔装饰工程有限公司
价格	35.00/平方米
规格参数	品牌:南宁市圣索尔装饰工程有限公司 型号:地坪漆 产地:广西
公司地址	西乡塘区四联村林屋坡40号四楼A1
联系电话	15777192108

产品详情

防腐蚀地坪漆是以合成树脂及玻璃纤维材料复合贴衬于基础表面，隔绝化学液体与基础的接触，从而起到防止酸碱腐蚀的作用，通常用于污水池防腐、酸碱池防腐、废水池防腐等。防腐蚀地坪漆特点：耐化学腐蚀，在酸碱盐油及有机溶剂环境中可长期使用；粘接力强，玻璃钢防腐层与基础紧固连为一体；机械性能优良，坚韧而抗冲击，表面平整光洁，便于清洗；施工方便，施工厚度及工艺可依具体条件而定，选择性强，经济实用。适用范围：污水处理池、工业废水处理池防腐 前处理池防腐，除油脱脂池、酸洗磷化池防腐 酸碱中和池、沉淀池、电镀槽、清洗槽防腐 酸碱车间及仓库防腐，电泳槽防腐 化学药品生产、储存防腐；化学储区及槽体防腐 废水处理厂中和池防腐 酿造工业发酵池槽防腐 可燃性有机物质存放防腐防腐蚀地坪漆施工设计：一、底涂层：在经过处理的基层表面，均匀涂刷底料，增加防腐层与基底的附着力。二、修补层：在基层的凹陷不平处，应采用树脂胶泥料修补填平基层。三、连续玻璃纤维铺衬层的施工，应符合下列规定：1、玻璃纤维布应剪边，涤纶布应进行防收缩的前处理。2、先均匀涂刷一层树脂材料，随即衬上一层纤维，必须贴实。越新宏连续铺衬时，上下两层纤维的接缝应错开，错开距离不得小于50mm。一次连续铺衬层数或厚度，以不产生滑移，固化后不起壳、脱层为限。3、应在前一次连续铺衬层固化后，再进行下一次连续铺衬层施工。4、连续铺衬到设计要求的层数后，应自然固化24h，即可进行面层涂装。防腐蚀地坪漆对基础要求：混凝土基础，必须坚固、密实、平整，表面粉光抹平，坡度和强度符合设计要求，越新宏水泥砂浆与垫层结合牢固，不应有起砂、起壳、裂缝、蜂窝、麻面等现象。平整度用2M直尺检查，允许空隙不大于3mm,含水率在20mm厚度不大于6%，阴阳角应符合施工规范的规定。