

梧州环氧平涂地坪漆|梧州环氧平涂地坪漆销售厂家

产品名称	梧州环氧平涂地坪漆 梧州环氧平涂地坪漆销售厂家
公司名称	南宁市圣索尔装饰工程有限公司
价格	20.00/平方米
规格参数	品牌:南宁市圣索尔装饰工程有限公司 型号:地坪漆 产地:广西
公司地址	西乡塘区四联村林屋坡40号四楼A1
联系电话	15777192108

产品详情

环氧平涂地坪：普通的环氧地坪材料的一种，也叫薄层环氧地坪。因为其特点是薄，所以其涂层较薄。底涂层一般施工下都是在1毫米之下，近几年的工程厚度多在0.2-0.5毫米之间。面层的厚度约为0.1毫米，非常的薄。也有人采用喷涂的工艺进行施工，可将厚度更加的降低。

环氧树脂地坪漆在低温下的施工方法:1、提高室温当地表温度低于5℃时，需要先封闭施工场所，利用供暖设备把室温提升到5℃以上，并作一定时间的稳定之后再施工，如果没有供暖设备，可以采用热风机吹送的方法，把高温气体吹向受施地面。2、避开低温时段早晚时段温度通常会比较低，施工时可以避开这两个时间段，把施工时间安排在早上10点以后，由于10点后的气温会逐步上升，这对于在低温环境下的地坪漆固化，会更有利，并且温差的变化不会太大，降低了固化跨度大的负面影响。3、适当添加溶剂气温过低的情况下，固化反应缓慢，并且漆液的黏度会加大，不易流动，此时加入小于5%的挥发性更高的溶剂，可以提升流动性，使漆液具有更好的施工效果，此类溶剂有：丙酮、醋酸乙酯、醋酸丁酯等等。4、对涂料预热在调配材料之前，把涂料存放于温暖的环境让其温度保持在较高状态也可以提升低温施工的效果，也可以采用外加热的方法，如使用蒸汽、热水、热风进行加热，使材料在38℃以内温度下，然后再进行调配使用。环氧树脂平涂地坪漆适用范围：电子、电器、机械、食品、制药；化工、烟草、饲料、纺织、服装厂；家具、塑料、文体、地下车库等地面；环氧树脂平涂地坪漆性能特点：防尘、防潮、耐磨、耐压、耐酸强碱；易清洁、无接缝、抗冲击力强；成本经济、施工快捷、耐化学药品、颜色多样；地坪厚度：0.5mm 1.0mm表面形态：亮光型 哑光型 桔皮型使用年限：0.5mm4年以上 1.0mm6年以上

环氧树脂平涂地坪漆施工工艺： 防水处理: 一楼地面需已做好防水处理； 素地处理：依素地状况做好打磨、修补、除尘； 环氧底漆：采用渗透性及附着力特强环氧底漆滚涂一道，增强表面附着力； 环氧砂浆：将环氧树脂加入适量的石英砂，用镬刀将其均匀涂布数道； 环氧批土：依实际需要施工数道，要求达到平整无孔洞，无批刀印及砂磨印为准； 环氧面漆：用滚面型环氧面漆均匀滚涂二道，完工后整体地面达到光亮洁净，颜色均一，无空鼓； 施工完成：24小时后方可上人，72小时后方可重压

。（25℃为以上，低温开放时间需适度延长）环氧树脂平涂型地坪作为一种洁净度很高的地面装饰材料，表面平整光洁，可以满足较高洁净度要求，多用于自流平的施工中，适用于医药、食品、电子、精密仪器、汽车制造等对地面有要求的行业。