

托辊支架 托辊支架

产品名称	托辊支架 托辊支架
公司名称	张家口市宣化汇辰科技有限公司
价格	45.00/平方米
规格参数	型号:托辊支架 材质:铁
公司地址	张家口市宣化区中山大街6号院22号楼2单元
联系电话	86 0313 5922280/3076839 13503135832

产品详情

型号	托辊支架	规格	B=500 B=650 B=800 B=1000
材质	铁	直径	B=500 B=650 B=800 B=1000 (mm)
长度	B=500 B=650 B=800 B=1000 (mm)	适用范围	冶金、矿山、煤矿、电力 、水泥、化工、水利

我公司长期供应聚乙烯托辊、支架

uhmw pe是英文ultra high molecular weight polyethylene (超高分子量聚乙烯) 的缩写。这是现有的最优质的可应用于恶劣工作环境及多种用途的聚乙烯。在许多高难度的应用条件下适用性非常好。超高分子量是这种聚合物与众不同的特质，其具有3至6百万的分子量，而高密度聚乙烯树脂只有30万至50万。这种差别是保证超高分子量聚乙烯具备足够的强度，以达到其他低等聚合产品所不可能具备的耐磨损和抗冲击能力。超高分子量聚乙烯的超高分子量的含义是它不会融化并向液体一样流动，因而加工方法由粉末金属技术衍生。传统的塑料加工技术，比如注塑成型、吹塑和热定型，无法应用于超高分子量聚乙烯。挤压成型是应用于这种树脂最常见的加工工艺，这样生产出来的产品韧性更强。超高分子量pe 超高分子量聚乙烯 (密度大于0.940克/立方厘米，即大于0.0338磅/立方英寸，分子量大于300万)。超高分子量聚乙烯是指分子量在300万以上的线性结构聚乙烯，是综合性能最好的工程塑料，其耐磨、耐冲击、耐腐蚀、自润滑、吸收冲击能—这五个性能是现有塑料中最好的，在国际上被称为“令人惊异的材料”。

超高分子量聚乙烯uhmw-pe/uhmwpe/upe制品的应用 超高分子量聚乙烯是指分子量在300万以上的线性结构聚乙烯，是综合性能最好的工程塑料，其耐磨、耐冲击、耐腐蚀、自润滑、吸收冲击能—这五个性能是现有塑料中最好的，在国际上被称为“令人惊异的材料”。超高分子量聚乙烯 (ultra high molecular weight polyethylene) 因其所具有的优越性能，目前已在国民工业的各个部门得到了广泛应用。uhmw-pe已在纺织、造纸、包装、运输、机械、化工、采矿、石油、农业、建筑、电气、食品、医疗、体育等领域得到广泛应用，并开始进入常规兵器、船舶、汽车等领域。

河北省泰钢结构支架厂座落在中国张家口宣化区物流城，交通发达，物流配送遍布全国各县市，是一家专业生产、批发、零售钢结构支架产品的生产型企业，拥有先进的生产设备，完整的质量体系。产品规格齐全，质优价廉。年生产销售钢结构支架多达6000万余套,槽形调心架、平行上调心架、平行下调心架和型号分别有：b=500 b=650 b=800 b=1000

企业始终贯彻“以质量求生存、以技术求发展、管理求效益、信誉求巩固”的经营理念，产品主要销往国内各省市。本公司以顾客满意为宗旨，靠科技进步为先导，创新设计为基础，生产优质的产品是我们的心愿。真诚地希望与您共同合作，同求发展，共创未来.