

环氧地坪报价 群能地坪 宜昌环氧地坪

产品名称	环氧地坪报价 群能地坪 宜昌环氧地坪
公司名称	湖北群能新材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	襄阳市新世纪建材城58栋112-116
联系电话	17371003456

产品详情

我们跟着冷库破损地面维修材料就来看看环氧地坪的功能要求有哪些?

- 1、环氧地坪的洁净要求是比较高的，所以它会给人一种比较卫生和洁净的感觉。
- 2、它的平整度也会比较高，环氧地坪漆施工，这主要是因为它的地坪涂的较厚。
- 3、而且它的地上颜色的规划也比较的便利，能够更具每个区域不同的功能，能够有不同的颜色标明。
- 4、假设洁净度比较高的场所，我们能够选用绿色、蓝色的颜色。

水性地坪漆的产品的性能标准是按照溶剂型环氧地坪漆制定而成的，因此水性地坪漆的施工工艺与溶剂型地坪漆是大致相同的。首先，要对不同材质的原地面进行处理，如果是水泥地面，要保证地面的坚硬与平整，如果是板砖地面等光滑地面，则要先打磨成粗糙面。基面都应该保持平整、无积水不渗漏的现象。接下来就是底漆的铺设，宜昌环氧地坪，调好比例的漆料用滚筒滚涂，封闭原地面的细孔，环氧地坪报价，增强与漆层的接着力。第二步是刮涂砂浆中间层，漆料与石英砂按比例调节制成，作为中间层的铺设。第三步是调制环氧树脂腻子，铺设1到2遍，以补平沙孔。后是平面漆镘涂，这一步要用到专业的镘刀来进行镘涂。这方面做的很到位。

混合型环氧树脂：这是一类在其分子中同时含有两种不同类型环氧基的环氧树脂。因此它同时具有这两类环氧树脂的特性。从而在其固化性能和使用性能上带来了一些单一类型环氧树脂所不具备的特点。例如，由于两类环氧基的活性不同，环氧地坪，因而有可能实现分段固化，或制成B阶树脂，也有可能实现低温固化高温使用的要求。在选择固化剂时有更大的灵活性。这就给配方设计和工艺设计提供了更多的选择余地，能更好地满足工艺要求和使用要求，扩大了使用范围。

环氧地坪报价-群能地坪(在线咨询)-宜昌环氧地坪由湖北群能新材料有限公司提供。湖北群能新材料有限公司(www.qnxcl.com)坚持“以人为本”的企业理念,拥有一支技术过硬的员工队伍,力求提供好的产品和服务回馈社会,并欢迎广大新老客户光临惠顾,真诚合作、共创美好未来。群能地坪——您可信赖的朋友,公司地址:襄阳市新世纪建材城58栋112-116,联系人:张华。