

# 钢塑焊接土工格栅 渝美鑫实业 土工格栅

产品名称	钢塑焊接土工格栅 渝美鑫实业 土工格栅
公司名称	重庆渝美鑫实业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	重庆市江津区德感工业园平兰路
联系电话	19922395962 19922395962

## 产品详情

边坡稳定，抗雨水冲刷能力比一般路堤要强。经沉降观测，铺设土工格栅的路段平均沉降量3.1CM，且沉降均匀，趋于稳定；而未铺设土工格栅的路段平均沉降量4.7CM，且沉降仍在继续。通过铺设土工格栅加固高填方路堤边坡，不但保证了边坡稳定，也克服了高填方路堤后期沉降量偏大的通病，达到设计要求。为更好地解决寒区过湿路段路基发生工后不均匀沉降及冻胀的问题，玻纤土工格栅施工，在二级公路上，采用凸结点钢塑土工格栅加筋碎石垫层的示方法进行现场应用，取得了令人满意的效果。格栅加筋碎石垫层的基本结构型式格栅加筋碎石结构有其特殊的型式，土工格栅格扮加筋碎石垫层的璐本结构形式在采用格栅加筋碎石这一结构型式处理过湿路段时，可将地基表面稍加平整后直接铺设土工格栅，再坟筑碎石。59.sm)。试验路所用碎石为鸡西地产材料，选用粒径为2cm以上的碎石，而无需任何级配要求。

矿用矿用格栅矿用格栅是一种煤矿井下用塑料护帮网，以聚为主要原材料，经过阻燃、抗静电技术处理后，采用双向拉伸方法形成的整体结构的“双抗”塑料网。该产品便于施工，成本低，安全美观矿用土工格栅在煤矿工作中也称作煤矿井下用双向拉伸塑料网假顶，简称假顶网。矿用土工格栅是专门为煤矿井下回采工作面假顶支护和巷道护帮支护设计制造的，是采用几种高分子聚合物并填加其它改性剂，钢塑焊接土工格栅，经加热，挤压，成型，冲孔，拉伸，定型，卷取等工序制造而成。

填料粒径不得大于15cm，并注意控制填料级配，以保证压实重量。填料的摊铺和压实：当格栅铺设定位后，应及时填土覆盖，时间不得超48小时，亦可采取边铺设边回填的流水作业法。先在两端摊铺填料，焊接土工格栅，将格栅固定，再向中部推进。碾压的顺序是先两侧后中间。碾压时压轮不能直接与筋材接触，未压实的加筋体一般不允许车辆在上面行驶，以免筋材错位。分层压实度为20-30cm。压实度必须达到设计要求，这也是加筋土工程的成败关键。防排水措施：在加筋土工程中，一定要作好墙体内外的

排水处理；要做好护脚，防冲刷；在土体内要设置滤、排水措施，土工格栅，必要时，应设置土工布、透水管（或盲沟）。采取疏导的方式排水，不能堵塞，否则产生隐患。

钢塑焊接土工格栅-渝美鑫实业(在线咨询)-土工格栅由重庆渝美鑫实业有限公司提供。重庆渝美鑫实业有限公司（[www.ymxsy.com](http://www.ymxsy.com)）是重庆重庆市,建材加工的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在渝美鑫实业领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创渝美鑫实业更加美好的未来。