

气化站电气控制设备安装 中集能源装备服务江苏

产品名称	气化站电气控制设备安装 中集能源装备服务江苏
公司名称	中集能源装备服务（江苏）有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	张家港市金港镇晨阳村（长埭）15组1幢
联系电话	18261888687

产品详情

天然气脱水是预处理过程中关键的一环，CNG加气站通常选用双塔式干燥器脱水，按脱水装置在站中的位置可分为低压、中压和高压脱水3种方式。高压脱水法若能在配件、阀件质量方面解决好相关技术工艺问题，因其结构紧凑、脱水效果好，是比较好的脱水方案。天然气经过净化干燥处理后须达到车用天然气标准方可充入加气站的储气瓶、直接售气或给CNG汽车气瓶加气。我国已经制定了“车用压缩天然气”国家标准(GB 18047—2000)。该标准对车用CNG的含硫量和含水量做出了非常严格的限制规定，要求含量小于15mg/m³，水低于高操作压力下低环境温度5℃。

贮罐节气操作：在正常用气时，如发现贮罐的压力达到0.6Mpa时，这时可打开贮罐气相使用阀、同时关闭贮罐出液使用阀，让气相代替液相进入空温气化器供气使用；当贮罐压力值下降至正常值0.2Mpa时，再开贮罐出液使用阀，同时关闭气相使用阀；如反复出现贮罐压力达到0.6Mpa时，气化站电气控制设备安装哪家好，应报设备产权单位修理或调整设定压力。在使用贮罐气相使用阀时，须确保贮罐压力不得低于0.15MPa。以保证生产的正常用气供应。

LNG气化站供气模式适用于无天然气管道管网地区的中小规模工业用户或有天然气管网地区居民小区用户、中小规模用户的调峰。LNG气化站凭借其建设周期短以及能迅速满足用气市场需求的优势，已逐渐在我国东南沿海众多经济发达能源紧缺的中小城市以及需要使用清洁能源的工业厂家所应用，成为供气设施或管输天然气到达前的过渡供气设施。（1）运营操作费用低。不需要泵或压缩机等动设备，气化站电气控制设备安装报价，无能耗，只有在冬季气温低于5℃时，气化站电气控制设备安装，才需要电水浴

加热器对外输气加热，适合用于南方无严冬天气。（2）由于没有泵或压缩机等设备，操作维修工量很少，一个2X100m³LNG储罐的小型气化站仅需5-6人管理（三班倒）。（3）建站规模灵活，主要气化设备撬设计，安装方便。（4）建设周期短，一般3-6个月便可建成投产。

气化站电气控制设备安装-中集能源装备服务江苏由中集能源装备服务（江苏）有限公司提供。行路致远，砥砺前行。中集能源装备服务（江苏）有限公司（www.cimc-enric-service.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为其它具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!