

# 菏泽花王液氮储罐，LN2储罐，液氮储罐品牌，液氮储罐厂家

产品名称	菏泽花王液氮储罐，LN2储罐，液氮储罐品牌，液氮储罐厂家
公司名称	菏泽花王压力容器股份有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:花王 产地:山东菏泽 容积:5-200立方
公司地址	山东省菏泽市高新区兰州路766号
联系电话	17515406899 17515406899

## 产品详情

液氮储罐，LN2储罐，液氮储罐品牌，液氮储罐厂家我公司主要经营压力管道，A1设计等级，A1制造等级，一二三类压力容器，球罐设计，低温储罐，高压容器，工业气站，化工设备，非标容器，水罐，储气罐，液氧储罐，液氮储罐，液氩储罐，LNG储罐，二氧化碳储罐，LPG储罐，工业气站设计及总包，特种设备站内兼有灌装液化天然气钢瓶功能时，站区内设置储存液化天然气钢瓶（实瓶）的总容积不应大于2m<sup>3</sup>。液化天然气气化站内总平面应分区布置，即分为生产区（包括储罐区、气化及调压等装置区）和辅助区。生产区宜布置在站区全年小频率风向的上风侧或上侧风侧。

液氮储罐，LN2储罐，液氮储罐品牌，液氮储罐厂家液化天然气气化站应设置高度不低于2m的不燃烧体实体围墙。液化天然气气化站生产区应设置消防车道，车道宽度不应小于3.5m。当储罐总容积小于500m<sup>3</sup>时，可设置尽头式消防车道和面积不应小于12m×12m的回车场。液化天然气气化站的生产区和辅助区至少应各设1个对外出入口。当液化天然气储罐总容积超过1000m<sup>3</sup>时，生产区应设置2个对外出入口，其间距不应小于30m。液化天然气储罐和储罐区的布置应符合下列要求：储罐之间的净距不应小于相邻储罐直径之和的1/4，且不应小于1.5m；储罐组内的储罐不应超过两排；液氮储罐，LN2储罐，液氮储罐品牌，液氮储罐厂家储罐组四周必须设置周边封闭的不燃烧体实体防护墙，防护墙的设计应保证在接触液化天然气时不应被破坏；防护墙内的有效容积(V)应符合下列规定：对因低温或因防护墙内一储罐泄漏着火而可能引起防护墙内其他储罐泄漏，当储罐采取了防止措施时。