

商场用排烟风机厂家 禹州排烟风机 德州乾森空调

产品名称	商场用排烟风机厂家 禹州排烟风机 德州乾森空调
公司名称	德州乾森空调设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市武城鲁权屯开发区
联系电话	13792222378

产品详情

排烟风机选用要点：

1：排烟风机可采用普通钢制离心式通风机或专用排烟轴流式通风机。排烟风机规格按《高层民用建筑设计防火规范》中的规定。排烟风机风量为7200m/h，风量不宜超过60000m/h（指一个排烟分区的风量）。

2：排烟风机风量应按所需要的风量值增加不小于10%~20%的富余量。

防烟加压通风机的风压值应按排烟系统不利环路进行计算，HTF排烟风机厂家，并保证在防烟楼梯间内余压值40~50Pa。前室、合用前室、消防电梯前室、避难层等内部的余压值25~30Pa。

3：消防排烟风机应符合现行标准JB/T10281-2001《消防排烟通风机技术条件》。

排烟系统的风机宜单独设置。排烟风机的位置宜处于排烟区的同层或上层。

小编分享下3c消防排烟风机在运转前的工作：

运转风机前要先增加润滑油，油位应高于油窗三分之二的位置;在3c消防排烟风机运用的一周，应该守时调查机油位置，及时进行补充。3c消防排烟风机装置一个月时进行机油替换;之后定时为3c消防排烟风机工程增加机油，坚持其油位处在合理区间。

我们乾森主营产品有3c高温排烟风机、3c防火风阀、3c柜式离心风机箱、新风换气机、风机盘管、球形风口、单层百叶、防雨百叶等产品，欢迎大家来选购！

小编分享下消防排烟风机的安装技巧：

- 1.消防排烟风机安装时应对各部件进行检查，3C消防排烟风机，机件是否完整，禹州排烟风机，各部件联接是否紧固。
- 2.消防排烟风机在运转时如发现有剧烈的振动撞击等反常现象必须立即停车检查。
- 3.按期清除消防排烟风机内部积灰、污垢等杂质，并防止锈蚀。

我们乾森主营产品有3c高温排烟风机、3c防火风阀、3c柜式离心风机箱、新风换气机、风机盘管、球形风口、单层百叶、防雨百叶等产品，欢迎大家来选购！

商场用排烟风机厂家-禹州排烟风机-德州乾森空调由德州乾森空调设备有限公司提供。德州乾森空调设备有限公司（www.dzqiansen.com）实力雄厚，信誉可靠，在山东德州的风机、排风设备等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领德州乾森空调和您携手步入辉煌，共创美好未来！