

HTF排烟风机报价 晋中排烟风机 德州乾森空调

产品名称	HTF排烟风机报价 晋中排烟风机 德州乾森空调
公司名称	德州乾森空调设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市武城鲁权屯开发区
联系电话	13792222378

产品详情

小编分享下消防排烟风机的安装技巧：

- 1.消防排烟风机安装时注意保持风机的水平位置，HTF排烟风机报价，对风机与地基的结合面和出风管的联接等，晋中排烟风机，应调整使之自然吻合不得有强行联接，不允许将管道重量加在风机的部件上。
- 2.消防排烟风机在露天使用应有防雨措施。

我们乾森主营产品有3c高温排烟风机、3c防火风阀、3c柜式离心风机箱、新风换气机、风机盘管、球形风口、单层百叶、防雨百叶等产品，欢迎大家来选购！

有关消防排烟风机的配电线路的介绍：

消防排烟风机的配电线路穿PVC塑料管，有的穿金属管未涂刷防火涂料，不符合穿管的防火功能要，裙房的高层民用建筑防烟楼梯间及前室，消防电梯间前室或合用前室，HTF排烟风机价格，当裙房以上部分可敞开外窗进行天然排烟，裙房部分不具有天然排烟条件时，其前室或合用前室未按标准要求设置正压送风体系。

我们乾森主营产品有3c高温排烟风机、3c防火风阀、3c柜式离心风机箱、新风换气机、风机盘管、球形风口、单层百叶、防雨百叶等产品，欢迎大家来选购！

消防排烟风机选用技巧

- 1、消防排烟风机选用主要控制参数为工作温度，风量，全压，效率，噪声，电机功率，转速及轴功率。
- 2、在介质温度不高于85 的条件下应能长期正常运行。
- 3、防烟加压通风机的风压值应按排烟系统不利环路进行计算，并保证在防烟楼梯间内余压值40 ~ 50Pa。前室、合用前室、消防电梯前室、避难层等内部的余压值25 ~ 30Pa。
- 4、消防排烟风机应保证：当输送介质温度在280 时能连续工作30min，并在介质温度冷却至环境温度时仍能连续正常运转。
- 5、排烟系统的风机宜单独设置。排烟风机的位置宜处于排烟区的同层或上层。
- 6、消防排烟风机在说明书中给定的工况点下的比A声级噪声限值应符合JB/T8690-1998的规定。
- 7、消防排烟风机的风量应按所需要的风量值增加不小于10%~20%的富裕量。

HTF排烟风机报价-晋中排烟风机-德州乾森空调由德州乾森空调设备有限公司提供。德州乾森空调设备有限公司（www.dzqiansen.com）实力雄厚，信誉可靠，在山东德州的风机、排风设备等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领德州乾森空调和您携手步入辉煌，共创美好未来！