

德州乾森空调 承德商场用排烟风机报价

产品名称	德州乾森空调 承德商场用排烟风机报价
公司名称	德州乾森空调设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市武城鲁权屯开发区
联系电话	13792222378

产品详情

PYHL-14A混流风机加工工艺

风机叶轮为钢制，轮毂液压拉伸成型，叶片与轮毂焊接装配成形。叶轮经静、动平衡校正，平衡精度不大于G5.6级。风筒外筒法兰为采用整体翻边旋压而成。

- 1、该排烟风机的性能表中列出的性能是范围内的性能，按风量分为五个性能工况点，选用时按性能表为准。出厂的风机合格品是在额定风量下，全压值误差不超过 $\pm 5\%$ ，性能选用表是标准状态下的性能，无论技术文件或定货要求的性能均以标准状态为准；
- 2、该风机安装方式可分为卧式和屋顶式，对风量、全压、安装尺寸等性能都有特殊要求；
- 3、HTF— 、HTF— 表示常压型消防高温排烟风机，叶型采用轴流式：HTF— （单速）和HTF— （双速）两种；HTF— 、HTF— 表示中压消防高温排烟专；
- 4、HTF—X为消音型消防高温排烟专用风机，用户可根据实际需要选用不同的种类；
- 5、HTF—W系列屋顶式消防高温排烟专用风机，用户可根据实际需要选用阻燃型玻璃钢风帽或钢制风帽；
- 6、HTF—D为低压型消防高温排烟风机；
- 7、特别说明：GYF与HTF系列风机是同类产品。

有关消防排烟风机的配电线路的介绍：

消防排烟风机的配电线路穿PVC塑料管，商场用排烟风机生产厂家，有的穿金属管未涂刷防火涂料，不符合穿管的防火功能要，裙房的高层民用建筑防烟楼梯间及前室，消防电梯间前室或合用前室，当裙房以上部分可敞开外窗进行天然排烟，裙房部分不具有天然排烟条件时，其前室或合用前室未按标准要求设置正压送风体系。

我们乾森主营产品有3c高温排烟风机、3c防火风阀、3c柜式离心风机箱、新风换气机、风机盘管、球形风口、单层百叶、防雨百叶等产品，欢迎大家来选购！

消防排烟轴流风机产品介绍：

消防排烟轴流一般是在火灾初期时用来排烟的，因此，轴流式排烟风机必须耐高温，一般设计标准为在280度温度下正常运行半小时。轴流排烟风机包含排烟轴流风机和送风轴流风机（两者构造方向互为对称）一者排风一者送风。

轴流排烟风机的安装步骤：首先，熟悉轴流排烟风机的规格、形式、叶轮旋转方向和气流进出方向等等，轴流排烟风机安装前应检查叶轮有无擦碰现象，并对各部件进行检查，附件是否完整，各部件联接是否坚固、认真检查风叶是否因运输损坏或变形，风叶如有损坏应待修复后在进行安装。

联接轴流排烟风机进出口的风管应有单独的支撑，不允许将管道重量加在轴流排烟风机的部件上，轴流排烟风机安装时应注意风机的水平位置，对轴流排烟风机与地基的结合面和出风管道的联接应调整，使之自然吻合，不得强行联接。

德州乾森空调-承德商场用排烟风机报价由德州乾森空调设备有限公司提供。德州乾森空调设备有限公司（www.dzqiansen.com）是一家从事“排烟风机,防火阀,风机箱,新风机组等”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“鲁德乾森”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使德州乾森空调在风机、排风设备中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！