

温度隔离器导轨式 泰华仪表 温度隔离器

产品名称	温度隔离器导轨式 泰华仪表 温度隔离器
公司名称	宿州市泰华仪表有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省宿州市城东办事处青年电子商务产业园一期五号楼4层401和402室
联系电话	18005571350 18005571350

产品详情

热电阻转换器

过程信号处理仪表可解决以下问题：

- 1，信号干扰隔离；
- 2，信号衰减；
- 3，信号转换；
- 4，信号分配（一分为二）；
- 5，二线制变送器配电；
- 6，安全（输入/输出端防爆）等等；

信号转换是其中常见的一种应用，可实现直流/交流电流/电压信号的相互转换，温度隔离器导轨式，转换精度可达0.1%

本公司有各种热电阻温度变送器，温度隔离器厂家，输入PT100，CU50，CU100，PT1000，Ni1000等热电阻信号，输出4-20mA，0-10V.0-5V，2-10V等模拟量信号www.th-i.com

热电阻温度变送器的维护

温度变送器的维护：

- 1、通电情况下，严禁打开电子单元盖和端子盖，允许进行外观检查：检查变送器，配管配线的腐蚀、知损坏程度以及其它机械结构件的检查。
- 2、禁止在现场打开端子盖和视窗，只许在控制室内用手持通讯器进行调整。
- 3、搁爆变送器的修理必须断电后在安全场所进行。
- 4、接线通过钢电线管，并且管路使密封接头密封，为防止气体或由引起的火道焰转移，密封、隔绝管路。

TST-TR，TSP-TR，THS-TR，THG-TR，TU-TR，WS9050，WS90501，WS90502型热电阻温度变送器特点：

测量：Pt100、Pt1000、Cu50等

精度：0.2%RO

隔离方式：输入、输出1、输出2、电源四方隔离，温度隔离器，抗干扰强

输出：4~20mA_{dc}，0~10V_{dc}，1~5V_{dc}，0~20mA_{dc}

工作电源：DC24V，DC220V，DC110V，AC220V等

温度隔离器导轨式-泰华仪表-温度隔离器由宿州市泰华仪表有限公司提供。温度隔离器导轨式-泰华仪表-温度隔离器是宿州市泰华仪表有限公司（www.th-i.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：范经理。