

# 养殖用湿帘怎么安装 养殖用湿帘 杰诺

产品名称	养殖用湿帘怎么安装 养殖用湿帘 杰诺
公司名称	山东杰诺温控设备制造有限公司3
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省青州市经济开发区亚东街1239号
联系电话	13563683876

## 产品详情

### 养殖用湿帘维护

1.水泵停止30分钟后再关停风机，保证彻底晾干湿帘。

系统停止运行后，检查水槽中积水是否排空，避免浸在水中。

### 2.湿帘清理

湿帘表面的水垢和藻类物清除。在彻底晾干湿帘后，用软毛刷上下轻刷，避免横刷。（可先刷一部分，检验一下该湿帘是否经得起刷。）然后只启动供水系统，冲洗湿帘表面的水垢和藻类物。（避免用蒸汽或高压水冲洗湿帘）。

### 鼠害控制

在不使用湿帘的季节，可通过加装防鼠网或在湿帘的下部喷洒灭。

### 3.喷水管清理

打开两端的螺塞，用一外径约为25的橡皮软管插入，工业养殖用湿帘，另一端接自来水，冲洗即可。

4.水泵若一段时间不用，应放在清水中，养殖用湿帘怎么安装，通电运行5分钟，清洗泵内外泥浆，然后擦干除防锈油放置通风干燥处。

湿帘，生产流程大概为上浆、烘干、压制瓦楞、定型、上胶、固化、切片、修磨、去味等。

在国内，通常有波高5mm、7mm和9mm三种，波纹为60°×30°交错对置、45°×45°交错对置。

优质湿帘采用新一代高分子材料与空间交联技术而成，养殖用湿帘价格，具有高吸水、高耐水、抗霉变、使用寿命长等优点。而且蒸发比表面大，降温效率达80%以上，不含表面活性剂，自然吸水，养殖用湿帘，扩散速度快，效能持久。一滴水4~5秒钟即可扩散完毕。国际同行业标准自然吸水为60~70mm/5min或200mm/1.5hour。

优质湿帘还不含易使的等化学物质，安装使用时对人体无毒无害，绿色、安全、节能、环保、经济。

标准型湿帘特性：

- 1、采用高分子材料与空间交联技术，具有高吸水性、高耐水、抗霉变、降温、使用寿命长等特点；
- 2、蒸发降温效率达80%以上；
- 3、自然吸水、扩散速度快、效能持久；
- 4、不含易使人过敏的物质，绿色、环保、安全、节能、经济适用。

养殖用湿帘性能特点

- 1、高度吸水性
- 2、蒸发降温效率高
- 3、强度高、不变形
- 4、适合正、负压装置
- 5、持久耐用
- 6、节能、环保
- 7、容易安装

养殖用湿帘怎么安装-养殖用湿帘-杰诺由山东杰诺温控设备制造有限公司3提供。山东杰诺温控设备制造有限公司3 ( www.sdjnw.com ) 在风机、排风设备这一领域倾注了无限的热忱和热情，山东杰诺设备一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：王浩铭。