

河南鑫奕佳 养护箱厂家 养护箱

产品名称	河南鑫奕佳 养护箱厂家 养护箱
公司名称	河南鑫奕佳仪器设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	郑州市二七区航海路
联系电话	18638549034

产品详情

陶瓷砖平整度、边直度、直角适用范围：

陶瓷砖平整度、边直度、直角度综合检测仪是用于测量检验陶瓷砖边直度、直角度和平整度的专用设备，满足国家标准GB/T3810.2 - 2006《陶瓷砖 - 尺寸和表面质量的检验》的条件。

多年来，公司以管理为基石，养护箱厂家，以科技为导向，以创新为动力，以服务为生存根本的超前经营理念，使得国内市场不断扩大，养护箱，客户群便布各个行业。为了更好的服务于客户，信阳养护箱，公司专门设立有维修服务及零配件供应中心，同时逐步在各市县建立服务及销售机构，给予用户提供更大便利。

产品主要技术参数：

最大外形切割尺寸：300mm × 300mm

电源交流：220V

50Hz

切割的厚度：10~40mm

功率：300W

产品主要特点：

该装置台面平整、光滑、绝缘，台面有标尺来测量切割尺寸，靠板与台面上垂直于90°，使试件准确规方。泡沫板的切割采用镍铬丝，通电后调节电源调压器，使电阻丝达到所能切割的温度。

产品用途：

适用于聚苯乙烯泡沫塑料板、聚氨酯泡沫塑料板匀质保温材料外形加工。

该装置特点是结构简单，容易实施，并且可以根据需要制成不同尺寸规格。设置不同几何形状的模板，漯河养护箱，可以将保温材料切割出各种形状，应用范围十分广泛。该装置具有结构简单、工作可靠、操作方便、加工精度及工作效率高、应用范围广等优点，具有推广价值。保温材料切割装置适用于切割各种保温材料之必备仪器。具有切割精度高使用灵活方便等特点。是试验室理想的配套设备。河南鑫奕佳仪器设备有限公司主要经营：各种试验机。无损检测仪器。土工试验仪器设备、水泥、砂浆混凝土试验仪器、各种沥青、油毡试验仪器、养护箱、低温箱及标养室、药物、电子、分析天平系列、工程检测设备、进口国产测绘仪器、各种玻璃仪器、钢筋检测、各种化学试剂、化学分析仪器等。

建材可燃性试验炉适用范围

建材可燃性试验炉适用于在没有外加辐射条件下，用小火焰直接冲击垂直放置的试样以测定建筑制品可燃性的方法。

对应标准 GB/T 8626 ISO 11925-2

建材可燃性试验炉主要技术指标

1 本生灯对试样施加火焰时间15s、30s可调。

2

本生灯内径 $6\text{mm} \pm 0.1\text{mm}$ 。

3 本生灯可倾斜45度。

4 施焰完毕后本生灯自动复位。

5 数字显示试验时间。

我公司现有多种型号设备，如有更多需求，欢迎来电详询或进店详询。 ，也可登录本公司网站，河南鑫奕佳仪器设备有限公司真诚期待您的来电与光顾。

主要经营：各种试验机。无损检测仪器。土工试验仪器设备、水泥、砂浆混凝土试验仪器、各种沥青、油毡试验仪器、养护箱、低温箱及标养室、药物、电子、分析天平系列、工程检测设备、进口国产测绘仪器、各种玻璃仪器、钢筋检测、各种化学试剂、化学分析仪器等。

河南鑫奕佳(图)-养护箱厂家-养护箱由河南鑫奕佳仪器设备有限公司提供。河南鑫奕佳仪器设备有限公司(www.hnxinyijia.com)是一家从事“试验仪器,仪器仪表,教学仪器,自动化设备,五金电料,建筑材料”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“试验仪

器,仪器仪表,教学仪器,自动化设备,五金电料,建筑材料”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先,用户至上”的原则,使河南鑫奕佳在实验仪器装置中赢得了众的客户信任,树立了良好的企业形象。特别说明:本信息的图片和资料仅供参考,欢迎联系我们索取准确的资料,谢谢!