

河南鑫奕佳 洛阳弯沉仪 弯沉仪

产品名称	河南鑫奕佳 洛阳弯沉仪 弯沉仪
公司名称	河南鑫奕佳仪器设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	郑州市二七区航海路
联系电话	18638549034

产品详情

室内承载比试验仪

一、用途：

承载比(CBR)试验仪，是用于在规定的试筒内制作试件后，南阳弯沉仪，对各种土和路面基层、底层材料进行承载比试验。混合料的粒径，弯沉仪价格，应控制在内，不超过40mm。

二、仪器的主要参数：

- 1、承载比试验仪：速度1mm / min压力3T。
- 2、贯入杆：端面直径 50mm，洛阳弯沉仪，长0-10mm：
- 3、百分表：3只。
- 4、多孔板：两块。
- 5、荷载板：6块(外径*150mm*52mm，每块1.25Kg)。
- 6、试筒：内径中152mm、高170mm，弯沉仪，垫块 151mm、50mm同重型击实仪试筒。

土工布磨损试验仪

【适用范围】：用于土工材料抗磨损性能的测试。

【符合标准】：GB/T17636 等

【技术参数】：

- 1、上平板：50 × 200mm
- 2、下平板
 - a)尺寸：50 × 200mm
 - b)行程：25 ± 1mm
 - c)频率：90次/分钟
- 3、试样承受重量：6 ± 0.01kg
- 4、计数范围：2 ~ 99999次
- 5、外形尺寸：935 × 275 × 350mm
- 6、电源：AC220V50Hz 120W
- 7、重量：50Kg

击实仪分轻型和重型两种：

轻型击实仪适用于粒径=5mm的粘性土，

重型击实适用于粒径=20mm的土，采用三层击实时，最大粒径=40mm。

重型击实仪：大击实筒：直径：152mm；

试筒高：170mm；套环高：50mm；

垫块高：50mm；垫块直径：151mm；容积：2177cm³；

重型击实杆：锤重：4.5kg；锤底直径：50mm；落高：450mm。

轻型击实仪：小击实筒：直径：100mm；

试筒高：127mm；套环高：50mm；容积：997cm³；

轻型击实杆：锤重：2.5kg；锤底直径：50mm；落高：30mm

河南鑫奕佳(图)-洛阳弯沉仪-弯沉仪由河南鑫奕佳仪器设备有限公司提供。河南鑫奕佳仪器设备有限公司（www.hnxinyijia.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！

