

石油化工压力容器螺栓专用 空心式中空液压扭力扳手

产品名称	石油化工压力容器螺栓专用 空心式中空液压扭力扳手
公司名称	波霆机械（上海）有限公司
价格	1.00/件
规格参数	品牌:波霆 型号:xlct 产地:中国
公司地址	上海市徐汇区漕溪路252号
联系电话	15921029085

产品详情

扭矩范围广，型号从230-44590N.m；

采用航空级材料，一体成型机身,加强机身强度、韧性；

360° × 180° 旋转软管接头，能在狭小的空间内使用；

工作头可快速更换，提高效率，另可扩展米制、英制六角插件和套筒；

采用精密棘轮，输出扭矩精度高达 ± 3%；

止退垫子，防止螺栓扭转回弹导致的工具逆转现象，迅速提升螺母锁紧速度；

型号	扭矩(N.m)	螺母对边(mm)	动力头重量(Kg)	工作头重量(Kg)	结构尺寸	
					A	B
2XLCT	230~2330	19~55	1	1.6	170.3	196
	242~2415	60			170.3	196
4XLCT	251~2510	34~36	2	4.4	216.8	246
	502~5020	41			216.8	246
	586~5860	46~65			216.8	302.5
	647~6475	70~80			216.8	302.5
8XLCT	1094~10945	41~95	3.3	8	259.8	302.5
	1177~11775	100~105			259.8	302.5
14XLCT	1852~18525	50~117	5.5	11.6	308.3	367
18XLCT	2640~26400	75~135	7	12.6	344.8	400.5
30XLCT	4188~41880	110~155	11.4	29	404	457.5

2XLCT			4XLCT			8XLCT			14XLCT			18XLCT		
工作头对边	D	G	工作头型号	D	G	工作头型号	D	G	工作头型号	D	G	工作头型号	D	
2XL-19	27	16	4XL-34	36	16	8XL-41	46	22	14XL-50	60	31	18XL65	6	
2XL-22	27	14	4XL-36	36	15	8XL-46	46	19	14XL-55	60	28	18XL70	6	
2XL-27	27	11	4XL-41	39	15	8XL-50	46	17	14XL-60	60	25	18XL75	6	
2XL-30	29	12	4XL-46	42	15	8XL-55	50	18	14XL-65	60	22	18XL80	6	
2XL-32	29	11	4XL-50	44	15	8XL-60	52	17	14XL-70	60	19	18XL85	7	
2XL-34	31	11	4XL-55	46	14	8XL-65	55	17	14XL-75	63	19	18XL90	7	
2XL-36	31	10	4XL-60	50	15	8XL-70	58	17	14XL-80	66	19	18XL95	7	
2XL-41	34	10	4XL-65	53	15	8XL-75	60	17	14XL-85	69	19	18XL100	7	
2XL-46	37	10	4XL-70	56	15	8XL-80	63	16	14XL-90	72	20	18XL105	8	
2XL-50	40	11	4XL-75	59	15	8XL-85	66	16	14XL-95	74	19	18XL110	8	
2XL-55	43	11	4XL-80	61	15	8XL-90	69	17	14XL-100	77	19	18XL115	8	
2XL-60	46	11				8XL-95	71	16	14XL-105	80	19	18XL117	8	
						8XL-100	75	17	14XL-110	83	19	18XL120	9	
						8XL-105	78	17	14XL-115	87	20	18XL125	9	
									14XL-117	87	19	18XL130	9	
												18XL135	9	