

净化板工程 合肥卓潞 保定净化板

产品名称	净化板工程 合肥卓潞 保定净化板
公司名称	合肥金尊钢结构有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市肥东县浙商城裕溪路888号29栋208室
联系电话	13865936779

产品详情

洁净室中的气流组织与普通空调房间的气流组织不同，它需要首先将清洁的空气送到操作现场。其功能是限制和减少工件的污染。为此，在清洁车间设计气流时应考虑这些原则：尽量减少涡流，避免将工作区域外的污染引入工作区域，尽量防止二次粉尘飞扬，以减少粉尘污染工件的机会，气流应尽可能均匀，净化板厂，风速应满足工艺和卫生要求，当气流流向回风口时，空气中的灰尘可以被有效地带走。

无尘车间防火和疏散

洁净厂房的耐火等级不应低于二级。吊顶材料应为非燃烧体，其耐火极限不宜小于0.25小时。无尘车间内一般的生产工作间的火灾危险性，可按附录三进行分类。甲、乙类生产的洁净厂房，宜采用单层厂房。其防火墙间允许占地面积，单层厂房应为3,000平方米，多层厂房应为2,净化板生产厂家,000平方米。甲、乙类生产或设置在甲、乙类生产环境中的装配式洁净厂房，其顶棚和壁板（包括内部填充物）应是非燃烧体。在一个防火区内的综合性厂房，其洁净生产与一般生产区域之间应设置非燃烧体隔墙封闭到顶。隔墙及其相应顶板的耐火极限不应低于1小时，保定净化板，隔墙上的门窗耐火极限不应低于0.6小时。穿过隔墙或顶板的管线周围空隙应采用非燃烧材料紧密填塞。技术竖井井壁应是非燃烧体，净化板工程，其耐火极限不应低于1小时。井壁上检查门的耐火极限不应低于0.6小时；竖井内在各层或间隔一层楼板处，应采用相当于楼板耐火极限的非燃烧体作水平防火分隔；穿过水平防火分隔的管线周围空隙，应采用非燃烧材料紧密填塞。无尘车间每一生产层、每一防火分区或每一洁净区的安全出口的数量，均不应少于两个。洁净厂房内的色彩宜淡雅柔和。室内各表面材料的光反射系数，顶棚和墙面宜为0.6 - 0.8；地面宜为0.15--0.35。

洁净车间是指将一定空间范围内之空气中的微粒子、有害空气、细菌等之污染物排除，并将室内之温度

、洁净度、室内压力、气流速度与气流分布、噪音振动及照明、静电控制在某一需求范围内，而所给予特别设计之房间。不论外在之空气条件如何变化，室内都能俱有维持原先所设定要求之洁净度、温湿度及压力等性能之特性。洁净车间也叫无尘车间，洁净室，无尘室。

净化板工程-合肥卓潞(在线咨询)-保定净化板由合肥卓潞钢结构净化工程有限公司提供。合肥卓潞钢结构净化工程有限公司(www.hfjunzun.com)是安徽合肥,钢结构的翘楚,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在合肥卓潞领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创合肥卓潞更加美好的未来。