

7ML5221-1AA11

产品名称	7ML5221-1AA11
公司名称	北京域能汇通科技有限公司
价格	3999.00/个
规格参数	品牌:西门子 型号:7ML5221-1AA1 产地:加拿大
公司地址	北京市朝阳区立清路8号3-2205
联系电话	86-010-65911327-101 18614088757

产品详情

北京域能汇通科技有限公司主营西门子7ME/7MB/7MH/7ML/7MF/7NG/6DR/7KG/C79451/A5E等系列产品。

常规货号备有库存，大部分备品备件货期4-6周，欢迎新老客户来电垂询！

北京域能汇通科技有限公司

联系人：王经理 QQ 47370-1981

电话：010-6591-1327

手机：186-1408-8757

地址：北京市朝阳区立清路8号院

Email:sales@uniecho.com

7ML5221-1AA11

7ML5221-1DA11

7ML5221-1BA11

7ML5201-0EA0

7ML5201-0EB0

7ML5033-1BA10-1A

7ML5033-1BA10-3A

7ML5033-1BA00-3A

7ML5033-2BA00-1A

7ML5033-2BA10-1A

7ML5050-0AA22-1DA0

7ML5050-0AA12-1DA0

7ML5050-0BA12-1DA0

7ML5050-0AB11-1DA0-Z Y15

7ML1106-1AA20-0A

7ML1106-1BA20-0A

7ML1115-0BA30

7ML1115-0CA30

7ML1118-0CA30

7ML1123-0CA50

A5E36563512

Sitrans Probe LU: 两线制一体化超声波液位计, 用于测量液体的液位、体积和流量 外壳/电缆入口: 塑料 (PBT) 2 x M20 量程 / 传感器材料: 6 m, ETFE 过程连接: "2" NPT" 通讯 / 输出: 4-20mA, HART 认证: 通用用途, FM, CSA, CE

列表价 (不含税) 显示价格

您的单价 (不含税) 显示价格

服务和支持 (手册, 认证, 问答...) ***

更多图片

产品

商品编号(市售编号) 7ML5221-1AA11

产品说明 Sitrans Probe LU: 两线制一体化超声波液位计, 用于测量液体的液位、体积和流量

外壳/电缆入口: 塑料 (PBT) 2 x M20 量程 / 传感器材料: 6 m, ETFE 过程连接: "2" NPT" 通讯 / 输出: 4-20mA, HART 认证: 通用用途, FM, CSA, CE

产品家族 未提供

产品生命周期 (PLM) PM300:有效产品

价格数据

价格组 / 总部价格组 8L1

金属系数 无

交付信息

出口管制规定 ECCN : EAR99 / AL : N

工厂生产时间 5 天

净重 (Kg) 2.200 Kg

产品尺寸 (W x L x H) 未提供

包装尺寸 未提供

包装尺寸单位的测量 未提供

数量单位 1 件

包装数量 1

其他产品信息

EAN 未提供

UPC 未提供

商品代码 9026100010

LKZ_FDB/ CatalogID FI01-4

产品组 4710

原产国 加拿大

西门子一体化超声波变送器液位计Probe LU系列

7ML5221-1AA11 量程6米

7ML5221-1BA11 量程6米

7ML5221-1BA17 量程6米

7ML5221-1CA11 量程12米

7ML5221-1DA11 量程12米

7ML5221-1DA17 量程12米

A5E36563512 手持操作器编程器 适配7ML5221 Probe LU系列

西门子超声液位计测量转换器非接触式 MultiRanger 100 系列

7ML5033-1BA00-1A 量程15米

7ML5033-1BA10-1A 量程15米

7ML5033-1BA00-3A 量程15米

7ML5033-1BA10-3A 量程15米

西门子超声液位计测量转换器非接触式 MultiRanger 200 系列

7ML5033-2BA00-1A 量程15米

7ML5033-2BA10-1A 量程15米

西门子超声波传感器 Echomax XRS-5系列

7ML1106-1AA20-0A 量程8米

西门子超声波传感器 Echomax XRS-10系列

7ML1115-0BA30 量程10米

西门子超声波传感器 Echomax XRS-15系列

7ML1118-0BA30 量程15米

7ML1118-0CA30 量程15米

西门子超声波物位变送器两线制The Probe SITRANS LU150 系列

7ML5201-0EA0 量程5米

7ML5201-0EB0 量程5米

7ML5830-2AJ 西门子本安手持编程器操作器

7ML1930-1BK 西门子红外本安手持编程器操作器

西门子超声物位计测量转换器 SITRANS LUT420系列

7ML5050-0AA12-1DA0 量程60米

西门子雷达料位变送器物位测量 SITRANS LR560 系列

7ML5440-0HB00-0AA2 量程40米

西门子雷达料位变送器物位测量 LR460系列

7ML5426-0BF00-0AA0 量程100米

7ML5432-0GC20-1AA0

7ML5432-0BG20-0AA0

7ML5430-2AA10

7ML5430-1DA10

7ML5440-0BA00-0AC2+7ML1930-1FK

西门子压力变送器P220

7MF1567-3CD00-1AA1

7MF1567-3CA00-1AA1

7MF1567-3CB00-1AA1

商品编号(市售编号) 7ML5221-1BA11

产品说明 Sitrans Probe LU: 两线制 一体化超声波 液位计, 用于测量液体的液位、 体积和 流量
外壳/电缆入口: 塑料 (PBT) 2 x M20 量程 / 传感器材料: 6 m, PVDF Copolymer 过程连接: "2" NPT" 通讯 /
输出: 4-20mA, HART 认证: 通用用途, FM, CSA, CE

净重 (Kg) 2.2 Kg

包装尺寸 193000.00 x 246000.00 x 155000.00

包装尺寸单位的测量 MM

EAN 4019169847117

Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS 合规开始日期: 2003.01.10

产品类别 A: 问题无关, 即刻重复使用

电气和电子设备使用后的回收义务类别是

REACH Art. 33 责任信息

到达信息

SITRANS LC300 棒材规格 带螺纹或 法兰工艺接口：电容测量变换器，带反向频率切换 技术 用于连续测量 液体和 散装物料。工艺接口：螺纹，不锈钢材料编号 1.4404/316L 3/4" NPT((圆锥形))，ANSI/ASME B1.20.1) 特殊规格：(长度 自法兰面) (在螺纹长度内 工艺螺纹 已考虑。)：杆加长，出厂设置的长度 1001 ... 2000 mm(39.41 ... 78.74") 热绝缘体：带有隔热层 (适用于 工艺接口 温度高于 +85 C(-185F)) 工艺侧密封：FKM 探针材料：直径 19 mm (0.75 英寸) 不锈钢材料编号 1.4404/316L，PFA 涂层杆 许可：一般安全 (CSA，FM，CE，C-TICK) 外壳和盖板：铝，环氧树脂涂层，2 x M20 x 1.5 电缆入口，IP65 总浸入深度：明文输入总 浸没深度使用明文 (XXXX mm)

注意

请为每个“Y”选项输入文字 (使用组态工具)。

商品编号(市售编号) 7ML5670-0AB10-0AB0-Z Y01

产品说明 .SITRANS LC300 棒材规格 带螺纹或 法兰工艺接口：电容测量变换器，带反向频率切换 技术 用于连续测量 液体和 散装物料。工艺接口：螺纹，不锈钢材料编号 1.4404/316L 3/4" NPT((圆锥形))，ANSI/ASME B1.20.1) 特殊规格：(长度 自法兰面) (在螺纹长度内 工艺螺纹 已考虑。)：杆加长，出厂设置的长度 1001 ... 2000 mm(39.41 ... 78.74") 热绝缘体：带有隔热层 (适用于 工艺接口 温度高于 +85 C(-185F)) 工艺侧密封：FKM 探针材料：直径 19 mm (0.75 英寸) 不锈钢材料编号 1.4404/316L，PFA 涂层杆 许可：一般安全 (CSA，FM，CE，C-TICK) 外壳和盖板：铝，环氧树脂涂层，2 x M20 x 1.5 电缆入口，IP65 总浸入深度：明文输入总 浸没深度使用明文 (XXXX mm)

价格组 / 总部价格组 8L3

工厂生产时间 10 天

净重 (Kg) 2 Kg

商品代码 90261029

产品组 4717

原产国 德国

Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS 合规开始日期: 2017.07.20

产品类别 C: 产品制造/生产到订单，无法重复使用或再利用，也不能通过***退货。

7ML5670-0AB10-0AB0-Z Y01 SITRANS LC300 Rod Version with Threaded and Flanged Process connections. Total insertion length: specify in plain text description (XXXX mm)/ 1001-2000 mm

7ML5501-0AA70 Pointek CLS100 RF Capacitance point level switch

7ML5630-0AL00-0DB0 POINTEK CLS200

7ML5630-0AC00-0HA0 POINTEK CLS200

7ML5652-0AC00-0HB0 Pointek CLS300