

现货1500溶脂PP 各大品牌

产品名称	现货1500溶脂PP 各大品牌
公司名称	沙比特塑料贸易(苏州)有限公司
价格	1.00/T
规格参数	
公司地址	昆山市陆家镇陆丰东路3号仕泰隆模具城A区308号（注册地址）
联系电话	15850313013

产品详情

国恩 韩国GS 金发 会通现货PP

1500溶脂PP熔喷无纺布专用料加工工艺：

1500溶脂PP熔喷无纺布专用料采用密封包装，开封后可直接使用。生产熔喷无纺布时，推荐加工温度：230-280℃，在合适的熔融挤出设备融化喷丝。在满足产品性能要求的前提下，尽可能使用低的加工温度，以防高温下的热氧化降解，影响产品的稳定性。

普利特开发的熔喷专用材料PP C6540L-BM15是一款熔指约为1500左右的熔喷专用PP，具有超高流动，

低挥发和窄分子量分布的特性。该材料主要应用于熔喷无纺布，是口罩核心层熔喷专用材料。公司现已调整生产线配置，全力保障熔喷专用PP生产。预计初期可实现日产200吨的能力，未来将根据疫情需要，进一步完善上海青浦、浙江嘉兴，重庆铜梁等生产基地生产线的改造，增加产能

应用：

应用于熔喷生产工艺，如SMMS、SMS、MB等生产线上，用作熔喷无纺材料的原料。因熔喷无纺材料具有优异的阻隔过滤性、透气性、吸油性，保温隔音性，广泛用于医疗防护、卫生洁材、过滤材料、保暖絮材、吸油材料、电池隔板等领域，并且拥有更佳稳定性。

使用方法：推荐在230 ° C-280 ° C温度下加工使用，在合适的熔融挤出设备融化喷丝。在满足产品性能要求的前提下，尽量使用低的加工温度，以防高温下的热氧化降解，影响产品的稳定性。若产品有二次以上的加工，也应注意热降解，必要时补充加工稳定剂。