

# 荔枝机械设备租赁 成都草皮围挡租赁 围挡

产品名称	荔枝机械设备租赁 成都草皮围挡租赁 围挡
公司名称	成都荔枝机械设备租赁有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	成都市青羊区文家乡康和村六组7号
联系电话	15378196758

## 产品详情

### 1、优点

- 1)承载力较大。当脚手架的几何尺寸及构造符合规范的有关要求时，一般情况下，脚手架的单管立柱的承载力可达 $15\text{kN} \sim 35\text{kN}(1.5t \sim 3.5t)$ ，设计值)。
- 2)装拆方便，搭设灵活。由于钢管长度易于调整，成都草皮围挡租赁，扣件连接简便，因而可适应各种平面、立面的建筑物与构筑物用脚手架。
- 3)比较经济，加工简单，一次投资费用较低；如果精心设计脚手架几何尺寸，注意提高钢管周转使用率，则材料用量也可取得较好的经济效果。扣件钢管架折合每平方米建筑用钢量约15公斤。

作业层脚手板应铺满、铺稳，离开墙面 $120\sim 150\text{mm}$ ；狭长型脚手板，如冲压钢脚手板、木脚手板、竹串片脚手板等，应设置在三根横向水平杆上。当脚手板长度小于 $2\text{m}$ 时，买成都临时施工围挡，可采用两根横向水平杆支承，但应将脚手板两端与其可靠固定，严防倾翻。宽型的竹笆脚手板应按其主竹筋垂直于纵向水平杆方向铺设，且采用对接平铺，四个角应用镀锌钢丝固定在纵向水平杆上。每根立杆底部应设置底座或垫板。脚手架必须设置纵、横向扫地杆。纵向扫地杆应采用直角扣件固定在距底座上皮不大于 $200\text{mm}$ 处的立杆上。横向扫地杆亦应采用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方的立杆上。当立杆基础不在同一高度上时，必须将高处的纵向扫地杆向低处延长两跨与立杆固定，高低差不应大于 $1\text{m}$ 。靠边坡上方的立杆轴线到边坡的距离不应小于 $500\text{mm}$ 。

- 1) 如果密孔的孔距很小，每排孔的数量必须为偶数，两个密孔之间的距离 $D$ 小于 $2t$ 时（ $t$ 为材料厚度），因为模具的强度问题，则密孔模要间隔设置，图中阴影部分为密孔模。可以看出每排孔的数量必须为

为偶数。如果图1-2中的孔距也是这样很小时，因为每排的孔数不等（7空、8孔两种），围挡，则无法用密孔模一次性冲出。图1-1 a的密孔模可设计成如图1-4所示。图1-1 b的密孔模只能设计成如图1-5所示。设计密孔的排布时尽量按照上述要求设计，并且连续和有一定的规律性，便于开密孔模具，降低冲压成本，否则只能采用数冲或开很多套模具来完成加工。如图1-6所示，图a，交错孔，出租四川临时施工围挡，行数不是偶数；图b，中间缺孔；图c，密孔距离太近，每行孔数和每列孔数都是奇数；图d、e，密孔距离太近，密孔的每行孔数不相等，这些不能仅靠密孔模冲孔一次完成加工，还须用其它补加工方法才能完成。图f，如果用密孔模加工，也需要用其它补加工方法才能完成，即使开落料模，也需要多副冲孔模完成，工艺性很差。欢迎关注钣金圈看更多钣金资讯！

荔枝机械设备租赁(图)-成都草皮围挡租赁-围挡由成都荔枝机械设备租赁有限公司提供。行路致远，砥砺前行。成都荔枝机械设备租赁有限公司（[www.lzdlzl.com](http://www.lzdlzl.com)）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为路面机械具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!