

徐州阳光板价格 徐州阳光板 朗格塑胶

产品名称	徐州阳光板价格 徐州阳光板 朗格塑胶
公司名称	徐州朗格塑胶有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省徐州市云龙区原郭庄路4号
联系电话	13626169762

产品详情

目前常用的雨篷材料防风性能都不太理想，遇到大风天气比较危险。布面雨篷不能抵抗大风，而有机玻璃为脆性材质，容易碎裂，目前牢固的不锈钢雨篷存在下雨时噪声较大的问题。还有一些蔬菜花果大棚在遇到恶劣天气的时候很容易被破坏对种植者造成严重的经济损失。而阳光板的出现很好的解决的上述问题，即使在恶劣环境下也能够起到很好的保护作用。这是因为阳光板具有很好的抗撞击性：它撞击强度是普通玻璃的250-300倍，同等厚度亚克力板的30倍，是钢化玻璃的2-20倍，用3kg锤以下两米坠下也无裂痕，有“不碎玻璃”和“响钢”的美称。可弯曲性：可依设计图在工地现场采用冷弯方式，安装成拱形，半圆形顶和窗。弯曲半径为采用板厚度的175倍，亦可热弯。耐候性：PC阳光板可以在 - 40 至120 范围保持各项物理指标的稳定性。人工气候老化试验4000小时，黄变度为2，透光率降低值仅0.6%。温度适应性：PC板在-40 时不发生冷脆，徐州阳光板型号，在125 时不软化，在恶劣的环境中其力学，机械性能等均无明显变化。防结露：室外温度为0 ，室内温度为23 ，室内相对湿度低于80%时，材料的内表面不结露。

与玻璃覆盖材料相比，阳光板具有使用寿命长、保温性能好、隔热能力强、价格适宜等优点，尤其在北方地区具有很强的实用性。然而由于阳光板材料内部的孔状结构非常不容易清洁，容易黄化、透光率衰减迅速等缺点，使得许多生产对光照要求高的花卉种植者只能对其“敬而远之”。如果能改善阳光板的黄化缺点，将对温室花卉生产起到一定促进作用，河南省誉耐实业有限公司的工程技术人员经过多年的技术攻关，成功解决了这一世界难题，他们正在着力于向花卉种植者推广一种新型花卉专用pc阳光板，其优点除了节能外，还有长期使用而不会发黄

现在使用阳光板雨棚被广泛应用于各类站台、停车场出口、车棚等。大家为什么都在使用阳光板雨棚这是因为阳光板具有透明度高、质轻、抗冲击、隔音、隔热、难燃、抗老化，重量轻易安装、使用寿命长等优点。下面我们一起来了解了解阳光板雨棚的主要施工工艺：(1)弹线：根据图纸的标高及阳光板顶棚位置尺寸和已测定的中心线，弹出阳光板顶棚骨架位置线。(2)预埋件：根据标高控制线阳光板顶棚主骨架位置，检查洞口反梁上表面标高是否符合设计要求，如有差异应剔凿或用高强度等级水泥砂浆找平处理，达到强度后，按深化设计节点详图预埋钢板尺寸放出膨胀螺栓位置线，然后钻孔安放膨胀螺栓，安装钢板与胀栓固定。再将主骨架III)L线投至预埋钢板上。(3)安装主骨架：根据弹出阳光板顶棚主骨架位置线，先安装两端后中间部分，其方法：将60mm×40mm×3mm方钢管骨架在屋面上组装好后，用人力安放在位置线上，用线坠吊垂直而，中间临时固定后与预埋钢板进行焊接。两端主骨架安好后，

拉中间和两侧各1500mm高度（从钢板两端支座往一卜量）三条纵向通线后，再从一端向另一端逐个安装至全部完成。(4)安装次骨架：在阳光板顶棚主骨架安装固定完毕后，安装阳光板顶棚60mm×40mm×3mm方钢次骨架，并调准位置，调平后，与主骨架焊接固定。在安装阳光板的同时，徐州阳光板，安放防潮剂。(5)安装外层阳光板：按照深化设计排版位置，将准备好尺寸合适的阳光板进行安装，安装完后阳光板的边、纵缝、横缝在+‘条线上。(6)打胶、安装压条：在充分检查外层阳光板的安装质量后，边安装外层阳光板，边打耐候胶，再安装专用铝合金压条。安装压条的螺钉间距及位置必须符合图纸要求。(7)安装内层阳光板：按照图纸位置，将准备好尺寸合适的阳光板进行安装，安装时应将上层板底用白毛巾清擦干净，同时，徐州阳光板销售，在内层阳光板上清擦干净后方允许安装，以免夹层污染无法清洗，影响宏观效果。

徐州阳光板价格-徐州阳光板-朗格塑胶由徐州朗格塑胶有限公司提供。“阳光板,采光板,耐力板,合成树脂瓦,亚克力”就选徐州朗格塑胶有限公司（www.xzlangge.com），公司位于：江苏省徐州市云龙区原郭庄路4号，多年来，朗格塑胶坚持为客户提供好的服务，联系人：张营。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。朗格塑胶期待成为您的长期合作伙伴！